



Opis	Wysokiej jakości wąż przeznaczony do przesyłu piwa oraz innych napoi o niskim stężeniu alkoholu. Warstwa wewnętrzna biała i gładka, wykonana z wysokiej jakości gumy bromobutylovej. Warstwa zewnętrzna gładka, odporna na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne. Wyrób zgodny z FDA.	
Zastosowania	- napoje alkoholowe do 25% - substancje spożywcze	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma Butylowa
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- pomarańczowy
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ozon - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-40°C	
temp. max.	120°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 110° C, przez max 30 minut.
Certyfikaty i dopuszczenia	Spełnia wymogi FDA 21.177.2600 dla płynnych substancji spożywczych..	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
AGRABREW-019	19	32	10	30	120	40	0.63
AGRABREW-025	25	37	10	30	150	40	0.75
AGRABREW-032	32	48	10	30	190	40	1.17
AGRABREW-038	38	56	10	30	240	40	1.64
AGRABREW-051	51	71	10	30	350	40	2.3
AGRABREW-063	63.5	84.5	10	30	490	40	3.08
AGRABREW-065	65	87	10	30	500	40	3.38
AGRABREW-076	76	101	10	30	600	40	4.2
AGRABREW-102	102	132	10	30	750	40	6.5



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235