



| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Opis | Wąż tłoczny odpowiedni do mycia pod wysokim ciśnieniem i gorącą wodą w przemyśle spożywczym, wytwórniach serów, ubojniach i zakładach przetwórstwa żywności. Gładka antybakteryjna powłoka odporna na ścieranie, tłuszcze zwierzęce i roślinne. Zgodny z F.D.A. 177-2600. | |
| Zastosowania | - gorąca woda 100° C | |
| Warstwa wew. | rodzaj materiału | - guma EPDM |
| | kolor | - biały |
| | technologia | - gładka |
| Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny |
| | technologia | - oplot syntetyczny |
| Warstwa zew. | kolor | - niebieski |
| | rodzaj materiału | - specjalna mieszanka gumy - antybakteryjna, odporna na tłuszcze roślinne i zwierzęce |
| | technologia | - gładka |
| temp. min. | -30°C | |
| temp. max. | 100°C | |
| Certyfikaty i dopuszczenia | FDA 21.177.2600 | |

| Index | Średnica wew. (mm) | Grubość ścianki (mm) | Średnica zew. (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Ciężar (kg/m) |
|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| ALICLEAN 80-13 | 13 | 4.0 | 21 | 80 | 240 | 0.28 |
| ALICLEAN 80-16 | 16 | 4.0 | 24 | 80 | 200 | 0.35 |
| ALICLEAN 80-19 | 19 | 4.5 | 28 | 80 | 180 | 0.43 |



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235