



Opis	Ekstrudowany wąż z PCV, elastyczny w niskich temperaturach, stosowany do nawadniania oraz na pojazdach asenizacyjnych.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - fekalia - pojazdy asenizacyjne / beczkowsy - woda zimna - ścieki 	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- elastyczny
	odporność	- na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala z tworzywa
temp. min.	-25°C	
temp. max.	60°C	
Inne	Warstwa zewnętrzna lekko fałdowana. Na życzenie dostępny w wersji z linką antystatyczną. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Wężę oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Apollo SE-025	25	3.4	3.9	6.0	18	100	10	50	0.400
Apollo SE-032	31.8	3.9	4.3	6.0	18	130	10	50	0.570
Apollo SE-038	38.1	3.9	4.4	5.0	15	155	10	50	0.670
Apollo SE-040	40	3.9	4.4	5.0	15	160	10	50	0.700
Apollo SE-050	50	4.3	4.8	4.0	12	200	10	50	0.950
Apollo SE-051	50.8	4.3	4.8	4.0	12	200	10	50	0.970
Apollo SE-060	60	4.5	5.1	4.0	12	240	9	50	1.210
Apollo SE-063	63.5	4.8	5.4	4.0	12	260	9	50	1.370
Apollo SE-070	70	5.0	5.8	3.0	9	280	9	50	1.560
Apollo SE-076	76.2	5.0	6.1	3.0	9	310	9	50	1.750
Apollo SE-080	80	5.1	6.3	3.0	9	320	9	30	1.860
Apollo SE-090	90	5.3	6.6	3.0	9	360	9.0	30	2.190
Apollo SE-100	100	6.1	7.6	3.0	9	410	8.5	30	2.830
Apollo SE-102	102	6.1	7.6	3.0	9	410	9	30	2.880
Apollo SE-105*	105	6.1	7.7	3.0	9	430	9	30	2.990
Apollo SE-110	110	6.1	7.7	3.0	9	450	9	30	3.090
Apollo SE-120	120	6.3	7.9	2.5	7	480	9	30	3.480
Apollo SE-127	127	6.3	7.9	2.5	7	510	9	30	3.670
Apollo SE-151	151.5	7.4	8.8	2.0	6	610	8	20	4.990
Apollo SE-152	152.4	7.4	8.8	2.0	6	610	8	20	5.020
Apollo SE-203	203	11.0	12.3	1.5	4	850	7	10	9.810
Apollo SE-254	254	11.0	12.8	1.5	4	1500	7	10	12.460
Apollo SE-304	304	11.5	13.3	1.0	3	1800	5	10	15.590



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235