



| | | |
|-------------------------|---|---|
| Opis | Olejoodporny, bardzo elastyczny, wąż stosowany do przepompowywania olejów i wód zaolejonych, również w niskich temperaturach pracy. | |
| Zastosowania | - oleje - woda zimna - ścieki | |
| Konstrukcja węża | - wąż z tworzyw sztucznych | |
| Materiał | kolor | - czarny |
| | rodzaj materiału | - mieszanka PCV i gumy NBR |
| | technologia | - elastyczny |
| | odporność | - na olej - na warunki atmosferyczne |
| Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny |
| | technologia | - spirala z tworzywa |
| temp. min. | -40°C | |
| temp. max. | 50°C | |
| Inne | Spirala z twardego PCV w kolorze szarym, wtopiona w warstwę zewnętrzną. Warstwa zewnętrzna lekko fałdowana. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie. | |

| Index | Średnica wew. (mm) | Min. grubość ścianki (mm) | Max. grubość ścianki (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Podciśnienie (mH2O) | Mini. promień zagięcia (mm) | Standard. długość rolki (m) | Ciężar (kg/m) |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Apollo Supreflex 2-051 | 50.8 | 4.4 | 4.9 | 3.3 | 10 | 7 | 160 | 50 | 0.970 |
| Apollo Supreflex 2-063 | 63 | 4.9 | 5.5 | 3.0 | 9 | 7 | 210 | 50 | 1.380 |
| Apollo Supreflex 2-076 | 76.2 | 5.1 | 5.8 | 3.0 | 9 | 7 | 250 | 50 | 1.670 |
| Apollo Supreflex 2-080* | 80 | 5.1 | 6.8 | 2.5 | 7 | 7 | 270 | 50 | 1.930 |
| Apollo Supreflex 2-090* | 90 | 5.2 | 7.0 | 2.5 | 7 | 7 | 300 | 30 | 2.220 |
| Apollo Supreflex 2-102 | 102 | 5.9 | 7.6 | 2.2 | 6 | 6 | 335 | 30 | 2.770 |
| Apollo Supreflex 2-110 | 110 | 6.1 | 7.6 | 2.0 | 6 | 6 | 360 | 30 | 2.990 |
| Apollo Supreflex 2-127 | 127 | 6.3 | 7.8 | 1.8 | 5 | 6 | 410 | 30 | 3.540 |
| Apollo Supreflex 2-152 | 152.4 | 7.4 | 9.0 | 1.5 | 4 | 6 | 500 | 20 | 5.000 |



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235