

NAZWA

AS 81 GL



Opis	Elastyczny wąż stalowy wykonany z ocynkowanej taśmy stalowej o profilu hakowym, z doszczelnieniem z włókna szklanego.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - osłona przed uszkodzeniami mechanicznymi - osłona termiczna - wentylacja i wyciągi 	
temp. max.	400°C	
Konstrukcja węża	- wąż metalowy	
Materiał	rodzaj materiału	- stal galwanizowana
Inne	Wąż posiada między zwojami metalowymi specjalną uszczelkę z włókna szklanego.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
AS 81 GL-020	20	24	100	10	0.35
AS 81 GL-025	25	29	110	10	0.43
AS 81 GL-030	30	34	130	10	0.51
AS 81 GL-032	32	36	140	10	0.55
AS 81 GL-035	35	39	150	10	0.59
AS 81 GL-038	38	42	155	10	0.65
AS 81 GL-040	40	45	155	10	0.68
AS 81 GL-045	45	50	165	10	0.76
AS 81 GL-050	50	55	180	10	0.84
AS 81 GL-055	55	60	200	10	0.90
AS 81 GL-060	60	66	215	10	1.01
AS 81 GL-065	65	71	230	10	1.09
AS 81 GL-070	70	76	240	10	1.17
AS 81 GL-075	75	81	255	10	1.25
AS 81 GL-080	80	86	270	10	1.34
AS 81 GL-090	90	97	280	10	1.85
AS 81 GL-100	100	107	300	10	2.04
AS 81 GL-110	110	117	330	10	2.24
AS 81 GL-120	120	127	380	10	2.44
AS 81 GL-125	125	132	400	10	2.56
AS 81 GL-130	130	139	410	10	2.93
AS 81 GL-140	140	149	430	10	3.13
AS 81 GL-150	150	159	460	10	3.35
AS 81 GL-160	160	169	490	10	3.57
AS 81 GL-170	170	179	520	10	3.72
AS 81 GL-180	180	189	545	10	4.01
AS 81 GL-200	200	211	560	5	5.51
AS 81 GL-225	225	236	630	5	6.18
AS 81 GL-250	250	261	700	5	6.85
AS 81 GL-275	275	286	770	5	7.52
AS 81 GL-300	300	311	850	5	8.20



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17