



<b>Opis</b>	Przezroczysty wąż ssawno-tłoczny stosowany do przewodzenia wody, a także soków owocowo-warzywnych, wina i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 50%. Odporny na obciążenia, czynniki atmosferyczne i szeroki zakres substancji chemicznych oraz hydrolizę. Warstwa wewnętrzna i spirala wzmacniająca wolne od ftalanów. Spełnia wymagania EU 10/2011 - klasy A, B, C, D1. Idealne rozwiązanie do odsysania i podawania napojów o stężeniu alkoholu do 50%. Zalecany do win, wyłoków, likierów, octu, soków owocowych, innych napojów i płynów spożywczych Wersja antystatyczna z miedzianym przewodem jest dostępna na zamówienie.	
<b>Zastosowania</b>	- alkohole do 50% - soki - substancje spożywcze i farmaceutyczne - woda pitna	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z tworzyw sztucznych	
<b>Materiał</b>	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- gładka
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala z tworzywa w kolorze czerwonym
<b>temp. min.</b>	-10°C	
<b>temp. max.</b>	60°C	
<b>Czyszczenie/Sterylizacja</b>	Uwagi	brak możliwości sterylizacji temperaturowej
<b>Certyfikaty i dopuszczenia</b>	1) zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 Kategoria A, B, C z późniejszymi aktualizacjami 2) zgodny z Rozporządzeniem UE 1935/2004 z późniejszymi aktualizacjami 3) zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych.	
<b>Inne</b>	Spirala wzmacniająca z twardego PCV wykonana jest również z tworzywa jakości spożywczej. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Dla temperatury 60 °C, należy stosować współczynnik korekcyjny 0.3	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Bacco-020	20	3.2	3.5	9	27	10	110	50	0.300
Bacco-025	25	3.3	3.7	8	24	10	170	50	0.390
Bacco-030	30	3.5	3.8	8	24	10	190	50	0.490
Bacco-032	31.8	3.5	3.9	7	21	10	230	50	0.510
Bacco-038	38.1	4.1	4.5	7	21	10	260	50	0.710
Bacco-040	40	4.1	4.6	7	21	10	270	50	0.750
Bacco-045	45	4.4	4.9	7	21	10	310	50	0.910
Bacco-050	50	4.7	5.3	6	18	10	350	50	1.090
Bacco-051	50.8	4.7	5.3	6	18	10	350	50	1.100
Bacco-055	55	5.0	5.5	6	18	10	370	50	1.260
Bacco-060	60	5.2	5.8	6	18	10	415	50	1.440
Bacco-063	63.5	5.5	6.1	6	18	10	440	50	1.620
Bacco-070	70	5.6	6.3	5	15	10	480	50	1.780
Bacco-076	76.2	5.7	6.3	5	15	10	525	50	1.950



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235

# NAZWA BACCO

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH <sub>2</sub> O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Bacco-080	80	6.1	6.8	5	15	10	555	30	2.180
Bacco-090	90	6.4	7.1	5	15	10	630	30	2.570
Bacco-100	100	7.3	8.1	5	15	9	695	30	3.270
Bacco-102	102	7.3	8.1	5	15	9	695	30	3.330
Bacco-110	110	7.4	8.2	4	12	9	780	30	3.610
Bacco-120	120	7.8	8.6	4	12	9	900	30	4.160
Bacco-127	127	7.7	8.6	4	12	9	1000	30	4.350
Bacco-151	151.5	9.3	10.3	4	12	8.5	1300	20	6.340
Bacco-153	152.8	9.3	10.3	4	12	8.5	1300	20	6.390
Bacco-200	200	11.2	12.4	4	12	8	2100	10	10.300



## WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17