



Opis	Mocny wąż kompozytowy, stosowany do przesyłu substancji chemicznych, używany podczas załadunku i wyładunku cystern drogowych i kolejowych, do obsługi zbiorników oraz przeładunków w portach, odporny na związki aromatyczne. Wewnętrzne wzmocnienia tworzą warstwy folii i tkanin z polipropylenu oraz poliestru a także z UMHW PE. Dostępny w licznych wykonaniach specjalnych, dostępnych na zamówienie: - z powłoką samogasnącą zgodnie z ADR CL-1 - wersja FIRETEC - z czarną powłoką antystatyczną ATEX - z powłoką o wysokiej odporności na ścieranie ELASTAR (PU)	
Zastosowania	- przeładunki produktów chemicznych	
Konstrukcja węża	- wąż kompozytowy	
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- polipropylen
Wzmocnienie węża	spirala wew.	- stalowy drut pokryty czarnym, antystatycznym polipropylenem
	spirala zew.	- drut ze stali nierdzewnej
Warstwa zew.	kolor	- zielony
	rodzaj materiału	- PVC
temp. min.	-40°C	
temp. max.	100°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	zgodny z normą EN 13765: 2018 Typ3 ; zgodny z wymogami TDT; Dopuszczenie typu: Lloyds Register.	
Inne	Rezystancja kompletnego przewodu z końcówkami $R \leq 100 \text{ Ohm}$. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Chem 700PX-020	20	16	75	75	40	0.63
Chem 700PX-025	25	16	75	100	40	0.77
Chem 700PX-032	32	16	75	125	40	1.05
Chem 700PX-040	40	16	75	140	40	1.33
Chem 700PX-050	50	16	75	180	40	2.04
Chem 700PX-065*	65	16	75	220	40	2.75
Chem 700PX-075	75	16	75	180	40	3.15
Chem 700PX-100	100	16	75	400	40	4.74
Chem 700PX-125	125	16	75	485	40	7.25
Chem 700PX-150	150	16	75	575	40	10.00
Chem 700PX-200	200	16	75	800	40	12.85
Chem 700PX-250	250	16	75	1000	25	23.85
Chem 700PX-300	300	16	75	1200	25	31.69



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235