



Opis	<p>Wąż z mieszanki winylowej jakości spożywczej wzmocniony podwójnym opłotem poliestrowym, całkowicie gładki wewnątrz, aby poprawić właściwości przepływu i umożliwić łatwe czyszczenie i sterylizację. Warstwa zewnętrzna wykonana z użyciem specjalnej formuły odpornej na tłuszcz, aby zwiększyć odporność węża podczas czyszczenia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym. Zaprojektowany specjalnie dla przemysłu spożywczego, do dostarczania gorącej wody i roztworów do mycia oraz dezynfekcji pod wysokim ciśnieniem do 50 barów w temperaturze do 70°C.</p> <p>Cleanwash jest łatwy w obsłudze, elastyczny, a także odporny na ozon, warunki atmosferyczne, większość detergentów i chemikaliów. Nadaje się do kontaktu z żywnością, zgodnie z normą UE 10/2011 (klasy A, B, C).</p> <p>- Dostarczanie gorącej wody i roztworów do czyszczenia w przemyśle spożywczym, sanityzacja silosów, chłodni i innych pomieszczeń gdy wymagany jest wysoki standard czystości</p>					
Zastosowania	- gorąca woda					
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych - wysokociśnieniowy					
Warstwa wew.	kolor	- biały				
	rodzaj materiału	- winyl				
	technologia	- gładka				
	odporność	- na wysoką temperaturę				
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny				
	technologia	- podwójny opłot syntetyczny				
Warstwa zew.	kolor	- niebieski				
	rodzaj materiału	- winyl				
	technologia	- gładka				
	odporność	- na ozon - na środki czyszczące - na środki dezynfekcyjne - na wysoką temperaturę				
temp. min.	-10°C					
temp. max.	80°C					
Certyfikaty i dopuszczenia	1) zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 Kategoria A, B, C z późniejszymi aktualizacjami 2) zgodny z Rozporządzeniem UE 1935/2004 z późniejszymi aktualizacjami 3) zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych.					
Inne	Wąż do gorącej wody i roztworów czyszczących w przemyśle spożywczym, mycia silosów, chłodni i innych miejsc wymagających utrzymania czystości.					

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CLEANWASH-13	12	22	90	120	100	0.370



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235