



Opis	Elastyczny wężyk do przesyłu: tłuszczów, olejów roślinnych i zwierzęcych, oraz wody spożywczej i soków owocowych.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - oleje - soki - substancje spożywcze - tłuszcze - woda spożywcza 	
Konstrukcja wężyka	- wężyk z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma NBR 3
	technologia	- gładka
	odporność	- na tłuszcze zwierzęce - na tłuszcze roślinne
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - podwójna spirala stalowa
Warstwa zew.	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- mieszanka CR/SBR
	technologia	- gładka
	odporność	- na warunki atmosferyczne - na tłuszcze roślinne i zwierzęce
temp. min.	-30°C	
temp. max.	93°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	temp. max °C	130
	Uwagi	Dopuszczalna sterylizacja parą wodną w układzie otwartym.
Certyfikaty i dopuszczenia	zgodny z FDA 21 CFR 177.2600, 3A 18-03 Class III	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CONTI BLUE FOOD FLEXWING-025	25	37	10	40	9	100	30	0.850
CONTI BLUE FOOD FLEXWING-032	32	44	10	40	9	128	30	1.100
CONTI BLUE FOOD FLEXWING-038	38	50	10	40	9	152	30	1.340
CONTI BLUE FOOD FLEXWING-051	51	64	10	40	9	200	30	1.990
CONTI BLUE FOOD FLEXWING-063	63	78	10	40	9	252	30	2.600
CONTI BLUE FOOD FLEXWING-076	76	91	10	40	9	300	30	3.200
CONTI BLUE FOOD FLEXWING-102	102	118	10	40	9	410	30	4.950



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235