



Opis	Wąż CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM jest idealnym wężem wielozadaniowym dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Jasna wykładzina EPDM jest całkowicie neutralna w smaku i zapachu, homogeniczna i gładka. Wąż jest odporny na temperatury do +90 st.C i odporny na powszechnie stosowane środki czyszczące i dezynfekcyjne. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo elastyczny, lekki, odporny na załamanie i dzięki temu przyjazny w użytkowaniu. Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600).	
Zastosowania	- alkohole do 20% - piwo, wino i napoje alkoholowe - soki	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - spirala z tworzywa
Warstwa zew.	kolor	- czerwony
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ozon - na promienie UV - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-30°C	
temp. max.	90°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 130° C przez 10 minut w układzie otwartym. Dopuszczalne mycie gorącą wodą o temperaturze 100° C przez maksymalnie 20 minut.
Certyfikaty i dopuszczenia	Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600)	
Inne		

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-025	25	37	12	36	8	125	40	0.680
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-032	32	44	12	36	8	190	40	0.851
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-038	38	51	12	36	8	190	40	1.150
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-050	50	66	12	36	8	250	40	1.660



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Index	Średnic a wew. (mm)	Średnic a zew. (mm)	Ciśnieni e robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promie ń zagięci a (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-063	63	78	12	36	8	315	40	1.940
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-065	65	81	12	36	8	325	40	2.170
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-075	75	91	12	36	8	375	40	2.470
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-080	80	96	12	36	8	400	40	2.620
CONTI FOOD&DRINK FLEX EPDM-100	100	118	12	36	8	500	40	3.700

**WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU**

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235