



<b>Opis</b>	<p>Wąż CONTI® FOOD &amp; DRINK FLEX NBR jest idealnym węzłem wielozadaniowym dla przemysłu spożywczego. Jasna, odporna na oleje i tłuszcze wykładzina NBR jest całkowicie neutralna w smaku i zapachu, homogeniczna i gładka. Wąż jest odporny na powszechnie stosowane środki czyszczące oraz dezynfekcyjne.</p> <p>Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo elastyczny, lekki, odporny na załamanie i dzięki temu przyjazny w użytkowaniu.</p> <p>Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600).</p>	
<b>Zastosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- masa lodowa</li> <li>- mleko</li> <li>- nabiał</li> <li>- piwo, wino i napoje alkoholowe</li> <li>- produkty spożywcze zawierające tłuszcz i olej</li> </ul>	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z gumy	
<b>Warstwa wew.</b>	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma NBR
	technologia	- gładka
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - spirala z tworzywa
<b>Warstwa zew.</b>	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- guma NBR
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ozon - na promienie UV - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
<b>temp. min.</b>	-30°C	
<b>temp. max.</b>	80°C	
<b>Czyszczenie/Sterylizacja</b>	Uwagi	Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 110° C przez 10 minut w układzie otwartym. Dopuszczalne mycie gorącą wodą o temperaturze 90° C przez maksymalnie 10 minut.
<b>Certyfikaty i dopuszczenia</b>	Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600)	
<b>Inne</b>		

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-025	25	37	12	36	8	125	40	0.770
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-032	32	44	12	36	8	190	40	1.030
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-038	38	51	12	36	8	190	40	1.190
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-050	50	66	12	36	8	250	40	1.880
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-063	63	78	12	36	8	325	40	2.140
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-065	65	81	12	36	8	325	40	2.380



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235

NAZWA

## CONTI FOOD-DRINK FLEX NBR

Index	Średnic a wew. (mm)	Średnic a zew. (mm)	Ciśnieni e robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promie ń zagięci a (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-075	75	91	12	36	8	375	40	2.710
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-080	80	96	12	36	8	400	40	2.860
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-100	100	118	12	36	8	500	40	3.990



## WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2024-05-20