



Opis	<p>Wąż CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE jest wysokiej klasy węzłem wielozadaniowym dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów oraz dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Biała, pozbawiona porowatości, całkowicie neutralna w smaku i zapachu, homogeniczna i gładka wykładzina UPE znana jest ze swojej odporności na powszechnie stosowane środki czyszczące oraz dezynfekcyjne. Warstwa wewnętrzna jest odporna na agresywne chemikalia takie jak kwasy i zasady. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo elastyczny, lekki, odporny na załamanie i dzięki temu przyjazny w użytkowaniu.</p> <p>Zgodny z EU 1935/2004, EU 2023/2006 oraz EU 10/2011, BfR XXI Kat. 3 oraz FDA (21 CFR 177.1520).</p>	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - produkty spożywcze zawierające tłuszcz i olej - substancje kosmetyczne - substancje spożywcze i farmaceutyczne - substancje spożywcze o podwyższonych wymaganiach w zakresie czystości 	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- polietylen UPE
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - spirala z tworzywa
Warstwa zew.	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ozon - na promienie UV - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-30°C	
temp. max.	95°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 130° C przez 10 minut w układzie otwartym. Dopuszczalne mycie gorącą wodą o temperaturze 110° C przez maksymalnie 30 minut.
Certyfikaty i dopuszczenia	Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600)	
Inne		

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-025	25	37	12	36	8	125	40	0.710



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Index	Średnic a wew. (mm)	Średnic a zew. (mm)	Ciśnieni e robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promie ń zagięci a (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-032	32	44	12	36	8	190	40	0.930
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-038	38	51	12	36	8	190	40	1.070
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-050	50	66	12	36	8	250	40	1.710
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-063	63	78	12	36	8	315	40	2.010
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-065	65	81	12	36	8	325	40	2.210
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-075	75	91	12	36	8	375	40	2.520
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-080	80	96	12	36	8	400	40	2.570
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-100	100	118	12	36	8	500	40	3.540



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235