



Opis	BARDZO WYTRZYMAŁY WĄŻ ELASTYCZNY Dostępny w zakresie wielkości 1/2"-4" (DN12-DN100) zgodnie z DIN 26054-1 z z naturalnego, transparentnego PTFE. Wąż o niskim, otwartym spiralnym fałdowaniu i dużej grubości ścianki PTFE wzmocniony standardowo zewnętrzną spiralą stalową oraz opłotem ze stali nierdzewnej AISI 304. Warto sięgać po ten wąż gdy potrzebne jest higieniczne oczyszczanie, transfer produktów/cieczy o dużej lepkości oraz klejów. Dostępna także wersja AS - z czarnym, antystatycznym PTFE.	
	Zastosowania	- agresywne substancje chemiczne - substancje spożywcze i farmaceutyczne
Konstrukcja węża	- wąż teflonowy	
Materiał	rodzaj materiału	- PTFE
Warstwa wew.	kolor	- biały - transparentny
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- opłot ze stali AISI 304 - spirala ze stali nierdzewnej
temp. min.	-70°C	
temp. max.	260°C	
Inne	Oprócz wersji klasycznej – z opłotem stalowym dostępne są wersje z opłotami z tworzywa PP lub PVDF oraz powlekane gumą w różnych kolorach lub gumą niepalną Wewnętrzna warstwa PTFE może być integralnie wyprowadzona na powierzchnię uszczelniającą końcówki poprzez jej wnętrze lub zaciskana na końcówce *dla zastosowań do temperatur powyżej +120°C dopuszczalne ciśnienie robocze należy zredukować o 1% na każdy 1°C przyrostu temperatury. Odporność chemiczną, dokładne parametry pracy włącznie z konfiguracją pracy przewodu prosimy konsultować z Działem Handlowym	

Index	Średnica nominalna (mm)	Średnica wew. min. (mm)	Średnica zew. min. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Ciężar (kg/m)
Core-Flow SS-013	13	10.5	18.7	60	300	9.0	38	0.33
Core-Flow SS-016	16	12.5	21.7	55	270	9.0	46	0.38
Core-Flow SS-019	19	15.5	26.6	60	290	9.0	51	0.45
Core-Flow SS-025	25	20.5	31.4	40	210	9.0	70	0.70
Core-Flow SS-032	32	25.5	39.4	40	210	9.0	82	0.82
Core-Flow SS-038	38	32.5	44.6	35	175	9.0	100	1.50
Core-Flow SS-050	50	42.5	58.4	25	135	9.0	140	2.10
Core-Flow SS-063	63	50.5	71.6	14	60	9.0	178	2.58
Core-Flow SS-075	75	65.5	87.0	12	65	9.0	230	3.29
Core-Flow SS-100	100	90.5	110.4	10	40	9.0	300	5.33
Core-Flow SS-150	150	131.0	178.8	5	25	9.0	600	10.00
Core-Flow SS-200	200	176.5	236.1	5	25	9.0	900	13.00



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235