



<b>Opis</b>	Wąż ssawno-tłoczny do przesyłu pneumatycznego i/lub hydraulicznego substancji ściernych, w układach technologicznych np. do przesyłu piasku, żwiru i szlamu. Specjalne końcówki wielokrotnego użytku zapewniają niezakłócony przepływ medium i brak kontaktu medium z materiałem końcówek, ale jednocześnie łatwy montaż i utrzymanie. Kolorowy wskaźnik sygnalizujący zużycie warstwy wewnętrznej pomaga zapobiec nieplanowanym przerwom w produkcji.	
<b>Zastosowania</b>	- materiały ścierne	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z gumy	
<b>Warstwa wew.</b>	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NR
	technologia	- gładka
	odporność	- na ścieranie
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- podwójny kord syntetyczny - spirala stalowa
<b>Warstwa zew.</b>	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- mieszanka gumy IR/BR
	technologia	- gładka, z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ozon - na promienie UV - na warunki atmosferyczne
<b>temp. min.</b>	-40°C	
<b>temp. max.</b>	80°C	
<b>Inne</b>	Do łączenia węża należy używać specjalnych końcówek skorupowych z aluminium, zintegrowanych z przyłączem kolanowym oraz dedykowanych uszczeltek. Elementy łączeniowe nie posiadają wewnętrznych króćców przez co nie występuje zjawisko czopowania na przyłączach - przepływ medium pozostaje niezakłócony, a materiał końcówek nie ma z nim bezpośredniego kontaktu (ważne w przypadkach mediów agresywnych chemicznie)	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Conti ULTIMATE-050	51	71	10	32	250	9	40	2.5
Conti ULTIMATE-076	76	103	10	32	400	9	40	4.3
Conti ULTIMATE-102	102	125	10	32	550	9	40	5.2
Conti ULTIMATE-127	127	151	10	32	680	9	40	7.3
Conti ULTIMATE-152	152	179	10	32	800	9	40	9.0
Conti ULTIMATE-204	204	238	10	32	1050	9	40	16.4
Conti ULTIMATE-254	254	290	5	16	1300	5	12	22.8
Conti ULTIMATE-305	305	342	5	16	1600	5	12	27.4
Conti ULTIMATE-355	355	404	5	16	1900	5	12	42.6
Conti ULTIMATE-405	405	455	5	16	2200	5	12	46.9
Conti ULTIMATE-455	455	510	5	16	2500	5	10	61.1
Conti ULTIMATE-508	508	562	5	16	2900	5	10	71.1
Conti ULTIMATE-610	610	690	5	16	3400	5	12	89.2



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235