



Opis	Wysokiej jakości wąż przeznaczony do przesyłu piwa oraz innych napoi o niskim stężeniu alkoholu. Warstwa wewnętrzna biała i gładka, wykonana z wysokiej jakości gumy bromobutylovej. Warstwa zewnętrzna gładka, odporna na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne. Wyrób zgodny z FDA.	
Zastosowania	- napoje alkoholowe do 25% - substancje spożywcze	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma Butylowa
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- pomarańczowy
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ozon - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-40°C	
temp. max.	120°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 110° C, przez max 30 minut.
Certyfikaty i dopuszczenia	Spełnia wymogi UE 1935-2004, FDA 21.177.2600 dla płynnych substancji spożywczych.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
DRINKBREW-019	19	32	10	30	120	40	0.63
DRINKBREW-025	25	37	10	30	150	40	0.75
DRINKBREW-032	32	48	10	30	190	40	1.17
DRINKBREW-038	38	56	10	30	240	40	1.64
DRINKBREW-051	51	71	10	30	350	40	2.3
DRINKBREW-063	63.5	84.5	10	30	490	40	3.08
DRINKBREW-065	65	87	10	30	500	40	3.38
DRINKBREW-076	76	101	10	30	600	40	4.2
DRINKBREW-102	102	132	10	30	750	40	6.5



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235