



Opis	Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny do płynnych substancji spożywczych jak soki i napoje z niewielką zawartością alkoholu. Warstwa wewnętrzna biała i gładka, wykonana z wysokiej jakości gumy EPDM. Warstwa zewnętrzna gładka, odporna na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne. Wyrób zgodny z FDA i UE 1935/2004.	
Zastosowania	- napoje alkoholowe do 15% - soki - substancje spożywcze	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - spirala stalowa
Warstwa zew.	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ozon - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-30°C	
temp. max.	120°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 140° C.
Certyfikaty i dopuszczenia	Spełnia wymogi UE 1935/2004 oraz FDA 21.177.2600 dla płynnych substancji spożywczych.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
DRINKFOOD SD-051	51	63	10	30	255	40	1.61
DRINKFOOD SD-076	76	88	10	30	380	40	3.00
DRINKFOOD SD-100	100	113	10	30	500	40	3.43



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235