



Opis	Uniwersalny, najwyższej klasy wąż przeznaczony do przesyłu substancji farmaceutycznych, kosmetycznych, wymagających wysokiego poziomu czystości, oraz przesyłu w wysokiej temperaturze. Warstwa FEP elektrycznie nieprzewodząca.	
	Antystatyczny zgodnie z EN 12115:2011 typ "Ω". Średnice DN 63, 75 i 100 dostępne z czarną warstwą zewnętrzną - patrz ELAFLON PLUS FEP BLK Dostępny także w wersji tłocznej ELAFLON PLUS FEP GRY D	
Zastosowania	- przeładunki produktów chemicznych - substancje spożywcze i farmaceutyczne	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- FEP
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- podwójny opłot syntetyczny - spirala stalowa
Warstwa zew.	kolor	- szary z czarnym spiralnym paskiem antystatycznym
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	odporność	- na starzenie - na warunki atmosferyczne - na ścieranie - trudnopalna
temp. min.	-30°C	
temp. max.	100°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	możliwe czyszczenie i sterylizacja parą wodną nasyconą o temperaturze 150°C przez max. 30 minut
Certyfikaty i dopuszczenia	Zgodny z: FDA, USP Class VI, EN 12115:2011 typ "Ω", oraz posiada atest KTW dla wody pitnej.	
Inne	Brak zanieczyszczania i zabarwiania przewodzonego medium, duża odporność na dyfuzję. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. W celu ustalenia dokładnych parametrów pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wąż może być dostarczony w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami. Ten wąż posiada wyłącznie zewnętrzną warstwę elektrycznie przewodzącą. Nie zaleca się stosowanie węża FEP do mediów palnych w strefach EX.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)	Podciśnienie (mH2O)
ELAFLON PLUS FEP GRY-19	19	31	16	80	40	0.7	9
ELAFLON PLUS FEP GRY-25	25	37	16	100	40	1.0	9
ELAFLON PLUS FEP GRY-32	32	44	16	125	40	1.1	9
ELAFLON PLUS FEP GRY-38	38	51	16	150	40	1.5	9
ELAFLON PLUS FEP GRY-50	50	66	16	200	40	2.3	9



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235