



Opis	<p>ELAPHARM® OHM to najwyższej klasy gumowy wąż z wykładziną z czarnego, antystatycznego DuPont Teflon® PTFE trwale związaną z gumą konstrukcyjną węża oraz jasnoszarą, antystatyczną warstwą zewnętrzną z czarnym spiralnym paskiem przewodzącym.</p> <p>Dostarczany w postaci przewodów gotowych, zgodnych z DIN 26055-3 Typ A, antystatyczny - typ "Ω/T".</p> <p>Przeznaczony do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii, a także tam gdzie pojawiają się wysokie wymagania czystości. Wyróżnia się znakomitą jakością wykonania, elastyczną oraz homogeniczną, odporną na załamanie konstrukcją.</p>	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - przeładunki produktów chemicznych wchodzących w reakcje ze stałą kwasoodporną - substancje farmaceutyczne i kosmetyczne - substancje spożywcze i farmaceutyczne 	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- PTFE
	technologia	- satynowa gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- opłot z włókien aramidowych (Kevlar) - spirala stalowa *
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma EPDM
temp. min.	-30°C	
temp. max.	150°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	<p>Zgodny z USP Class VI</p> <p>Zgodny z FDA</p> <p>Zgodny z DIN 26055-3 TYP A</p>	
Inne	<p>Warstwa wewnętrzna zgodna z: USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550 oraz CFR 178.3297</p> <p>Wąż typu "Ω/T" - rezystancja wzdłuż węża R<1 MΩ, poprzez ściankę węża R< 1 GΩ. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.</p> <p>*Średnice DN 13-16-19 - wzmocnienie opłotem stalowym, brak spirali</p>	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
ELAPHARM-OHM G-013	13	23	16	25	8	110	40	0.4
ELAPHARM-OHM G-016	16	27	16	25	8	140	40	0.5
ELAPHARM-OHM G-019	19	31	16	25	8	170	40	0.6
ELAPHARM-OHM G-025	25	37	16	25	8	105	40	0.9
ELAPHARM-OHM G-032	32	44	16	25	8	110	40	1.2
ELAPHARM-OHM G-038	38	51	16	25	8	145	40	1.3
ELAPHARM-OHM G-050	50	66	16	25	8	210	40	2.3



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235