



Opis	Super lekki, całkowicie gładki wewnątrz węz z PCV wzmocniony spiralą z twardego PCV Stosowany do odciążu powietrza, oparów i gazów lub nawiewu powietrza i klimatyzacji. Stosowany również jako osłona.	
Zastosowania	- materiały ściernie - wentylacja i wyciągi	
Konstrukcja węza	- węz z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- elastyczny
	odporność	- na ścieranie
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala z tworzywa
temp. min.	-10°C	
temp. max.	50°C	
Inne	Węz wewnątrz idealnie gładki, na zewnątrz karbowany. Wzmocnienie wykonane w formie spirali z twardego PCV w kolorze kremowym.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Podciśn. (mbar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Eolo SL-019	19	0.5	2.2	8	40	30	0.12
Eolo SL-020	20	0.5	2.2	8	40	30	0.12
Eolo SL-025	25	0.6	2.5	8	40	30	0.13
Eolo SL-030	30	0.6	2.5	8	40	30	0.15
Eolo SL-032	32	0.7	2.5	7	40	30	0.17
Eolo SL-035	35	0.6	2.6	7	40	30	0.18
Eolo SL-038	38	0.7	2.6	7	50	30	0.20
Eolo SL-040	40	0.7	2.7	7	60	30	0.22
Eolo SL-045	45	0.7	2.7	7	80	30	0.24
Eolo SL-050	50	0.7	2.9	7	90	30	0.28
Eolo SL-052	50.8	0.7	2.9	7	90	30	0.29
Eolo SL-055	55	0.7	3.1	7	90	30	0.33
Eolo SL-060	60	0.7	3.4	6	100	30	0.41
Eolo SL-063	63	0.7	3.5	6	100	30	0.46
Eolo SL-070	70	0.7	3.8	5	110	30	0.49
Eolo SL-076	76	0.7	3.8	5	120	30	0.53



WĘZE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

NAZWA **EOLO SL**

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Podciśn. (mbar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Eolo SL-080	80	0.8	4.0	5	130	30	0.58
Eolo SL-090	90	0.8	4.1	4	150	30	0.67
Eolo SL-100	100	0.8	4.3	4	160	30	0.74
Eolo SL-102	102	0.8	4.3	4	160	30	0.76
Eolo SL-110	110	0.8	4.7	4	190	30	0.89
Eolo SL-120	120	0.8	4.8	4	200	30	1.00
Eolo SL-127	127	0.8	4.9	3	230	30	1.10
Eolo SL-130	130	0.8	5.1	3	250	30	1.19
Eolo SL-140	140	0.8	5.1	3	260	30	1.28
Eolo SL-150	151.5	0.9	5.5	3	280	20	1.48
Eolo SL-152	152.4	0.9	5.6	3	280	20	1.51
Eolo SL-160	160	1.0	6.1	2	280	20	1.64
Eolo SL-180	180	1.0	6.1	2	450	20	1.84
Eolo SL-200	200	1.0	6.6	2	600	20	2.17



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235