



Opis	Bardzo lekki , trudnopalny wąż przeznaczony do wentylacji, klimatyzacji, odprowadzania oparów, gazów i pyłów. Ściśliwy 8:1 Spełnia wymagania UL 94 V0 oraz NFP 92 502 (Grade 2)	
Zastosowania	- wentylacja i wyciągi - wyciąg powietrza i gazow spawalniczych	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- szary
	rodzaj materiału	- tkanina nasycona PCV
	technologia	- gładka pofalowana
	odporność	- trudnopalny
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spirala stalowa
temp. min.	-20°C	
temp. max.	100°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	Spełnia wymagania niepalności według UL94 V0 oraz NFP 92 503 Grade 2 Wytrzymałe chwilowe skoki temperatury do +120C	
Inne	Współczynnik kompresji aksjalnej węża 8:1. Wężę oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Eolo TR-040	40	20	10	0.115
Eolo TR-051	51	26	10	0.145
Eolo TR-060	60	30	10	0.170
Eolo TR-063*	63	32	10	0.175
Eolo TR-065*	65	33	10	0.185
Eolo TR-070	70	35	10	0.210
Eolo TR-076	76	38	10	0.225
Eolo TR-080	80	40	10	0.230
Eolo TR-082*	82	41	10	0.240
Eolo TR-090*	90	45	10	0.265
Eolo TR-102	102	51	10	0.320
Eolo TR-110	110	55	10	0.345
Eolo TR-115*	115	58	10	0.360
Eolo TR-120	120	60	10	0.375
Eolo TR-127	127	64	10	0.395
Eolo TR-130*	130	65	10	0.405
Eolo TR-140	140	70	10	0.435
Eolo TR-152	152	76	10	0.475
Eolo TR-160	160	80	10	0.425
Eolo TR-163	163	82	10	0.430
Eolo TR-180	180	90	10	0.475
Eolo TR-203	203	102	10	0.535
Eolo TR-228*	228	114	10	0.600
Eolo TR-254	254	127	10	0.795
Eolo TR-279	279	140	10	0.875
Eolo TR-305	305	153	10	0.955
Eolo TR-315*	315	158	10	0.985
Eolo TR-330*	330	165	10	1.030
Eolo TR-356	356	178	10	1.110



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

NAZWA

EOLO TR

Index	Średnica wew. (mm)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Eolo TR-406	406	203	10	1.270



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17