



Opis	<p>Typ FHD jest łatwym w obsłudze morskim węzłem bunkrowym, który można zwinąć na płasko, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca i jest łatwy w obsłudze. Używany jako węże tłoczne do wszystkich produktów ropopochodnych o zawartości substancji aromatycznych do 50%, na statkach bunkrujących, tankowcach, a także jako "elastyczny rurociąg". Nadaje się do mobilnego zaopatrzenia marynarki wojennej i instalacji morskich. Spełnia wymagania niemieckiej normy wojskowej VG 95 955 oraz EN 1765, typ L.</p> <p>* Przy wystarczającym stałym ciśnieniu węże nie załamują się nawet przy małych promieniach gięcia. Wzmocnienie jest skonstruowane w taki sposób, że węże zachowują całą swoją średnicę nawet przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar. Typ FHD nie nadaje się do przesyłu grawitacyjnego ani zasysania. Należy unikać trwałego zaginania!</p> <p>Oznaczenia: Dwa żółte pierścienie co 4 m, podłużny żółty pasek i wulkanizowany odcisk z podaniem typu, rozmiaru, normy EN 1765 typ L, producentem i datą produkcji. FHD 75 i FHD 100 oznakowane z ciągłym podłużnym odciskiem.</p>	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - bunkrowanie statków - paliwa i produkty ropopochodne 	
Konstrukcja węża	- węże z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NBR
	technologia	- gładka antystatyczna
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- dwa krzyżujące się cynowane miedziane przewody antystatyczne - podwójny oplot tekstylny
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma CR, antystatyczna
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
Certyfikaty i dopuszczenia	Zgodny z EN 1765 Typ L oraz VG 95955.	
Inne	Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
FHD-050*	50	60	15	23	40	1.0
FHD-075	75	89	15	23	40	2.7
FHD-100	100	116	15	23	40	3.4
FHD-150	150	170	15	23	40	6.0
FHD-200	200	224	15	23	40	8.8
FHD-252	252	274	10	15	30	12.7



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235