



|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Opis</b>             | Wąż płaskozwójny, przeznaczony do tłoczenia wody i nieagresywnych cieczy. Stosowany do systemów nawadniających i pomp głębinowych. |  |
| <b>Zastosowania</b>     | - ciecze nieagresywne<br>- powietrze<br>- woda zimna   |  |
| <b>Konstrukcja węża</b> | - wąż z gumy   |  |
| <b>Warstwa wew.</b>     | kolor  | - czarny   |
|                         | rodzaj materiału   | - guma SBR   |
|                         | technologia  | - gładka   |
| <b>Wzmocnienie</b>      | rodzaj   | - tłoczny  |
|                         | technologia  | - kord syntetyczny   |
| <b>Warstwa zew.</b>     | kolor  | - czarny   |
|                         | rodzaj materiału   | - guma SBR   |
|                         | technologia  | - z odciskiem tekstylnym                                       |
|                         | odporność  | - na starzenie<br>- na warunki atmosferyczne<br>- na ścieranie |
| <b>temp. min.</b>       | -30°C  |  |
| <b>temp. max.</b>       | 80°C   |  |
| <b>Inne</b>             | Wąż może być zwijany płasko dzięki cienkiej ścianie. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.                            |  |

| Index          | Średnica wew. (mm) | Średnica zew. (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Standard. długość rolki (m) | Ciężar (kg/m) |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Fucino 10-025  | 25                 | 31                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.38          |
| Fucino 10-030  | 30                 | 36                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.45          |
| Fucino 10-032  | 32                 | 38                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.47          |
| Fucino 10-035  | 35                 | 41                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.51          |
| Fucino 10-038  | 38                 | 45                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.65          |
| Fucino 10-040  | 40                 | 47                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.68          |
| Fucino 10-045  | 45                 | 52                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.75          |
| Fucino 10-050  | 50                 | 57                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.83          |
| Fucino 10-052* | 52                 | 59                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.86          |
| Fucino 10-060  | 60                 | 67                 | 10                      | 30                          | 40                          | 0.99          |
| Fucino 10-063* | 63.5               | 70.5               | 10                      | 30                          | 40                          | 1.04          |
| Fucino 10-070  | 70                 | 77                 | 10                      | 30                          | 20                          | 1.12          |
| Fucino 10-075  | 75                 | 82                 | 10                      | 30                          | 20                          | 1.20          |
| Fucino 10-076* | 76                 | 83                 | 10                      | 30                          | 20                          | 1.21          |
| Fucino 10-080  | 80                 | 87                 | 10                      | 30                          | 20                          | 1.27          |
| Fucino 10-090* | 90                 | 97                 | 10                      | 30                          | 20                          | 1.42          |
| Fucino 10-100  | 100                | 108                | 10                      | 30                          | 20                          | 1.78          |
| Fucino 10-102* | 102                | 110                | 10                      | 30                          | 20                          | 1.82          |
| Fucino 10-120  | 120                | 128                | 10                      | 30                          | 20                          | 2.12          |
| Fucino 10-150  | 150                | 160                | 10                      | 30                          | 15                          | 3.29          |



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235