



Opis	Bardzo elastyczny wąż do przesyłu: mleka, tłuszczów, olejów roślinnych, spirytusu spożywczego, piwa, wina, napojów alkoholowych do 98%, wody do picia, oraz soków owocowych. Zgodny z CE 1935/04, CE 2023/06, FDA CRF 21 177.2600 oraz BfR XXI kat. 2. Wolny od ftalanów i bisfenolu A.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - mleko - nabiał - oleje - soki - spirytus spożywczy - substancje spożywcze i farmaceutyczne - tłuszcze 	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma Butylowa
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - miedziana linka antystatyczna - spirala stalowa
Warstwa zew.	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- guma syntetyczna
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na oleje - na ozon - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-20°C	
temp. max.	90°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	Zgodny z CE 1935/04, CE 2023/06, FDA CRF 21 177.2600 BfR recommendation XXI	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Wąż może być poddawany krótkotrwałej sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze +130° C przez maksimum 30 minut, z chwilowymi skokami temperatury do maksimum +150° C
Inne	Warstwa wewnętrzna bardzo gładka, bezzapachowa. Wąż może być dostarczony w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami. Wężę oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
IGIENOIL AS-019*	19	31	10	30	9	40	40	0.63
IGIENOIL AS-025*	25	37	10	30	9	55	40	0.77
IGIENOIL AS-030*	30	42	10	30	9	65	40	0.91
IGIENOIL AS-032*	32	44	10	30	9	70	40	0.92
IGIENOIL AS-035*	35	47	10	30	9	75	40	1.01
IGIENOIL AS-038	38	52	10	30	9	80	40	1.32
IGIENOIL AS-040*	40	54	10	30	9	85	40	1.31
IGIENOIL AS-045*	45	59	10	30	9	100	40	1.47
IGIENOIL AS-051	51	65	10	30	9	110	40	1.84
IGIENOIL AS-060*	60	76	10	30	8	130	40	2.41
IGIENOIL AS-063	63	79	10	30	8	140	40	2.51
IGIENOIL AS-076	76	92	10	30	8	170	40	2.85



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

NAZWA

IGIENOIL AS

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
IGIENOIL AS-080*	80	96	10	30	7	180	40	3.00
IGIENOIL AS-102	102	122	10	30	7	220	40	4.82
IGIENOIL AS-125*	125	145	10	30	7	260	40	5.55



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17