



<b>Opis</b>	Wysokiej klasy ssawno- tłoczny wąż do przesyłu: wazeliny, olejów jadalnych, oraz innych substancji spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.	
<b>Zastosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czekolada</li> <li>- oleje</li> <li>- soki</li> <li>- substancje kosmetyczne</li> <li>- substancje spożywcze i farmaceutyczne</li> <li>- tłuszcze</li> </ul>	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z gumy	
<b>Warstwa wew.</b>	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- guma NBR
	technologia	- gładka
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - spirala stalowa
<b>Warstwa zew.</b>	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- guma NBR/EPDM
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na warunki atmosferyczne - na ścieranie - na środki czyszczące - na środki dezynfekcyjne
<b>temp. min.</b>	-30°C	
<b>temp. max.</b>	80°C	
<b>Czyszczenie/Sterylizacja</b>	Uwagi	Przed dopuszczeniem do kontaktu z produktami spożywczymi należy wysterylizować warstwę wewnętrzną węża 3-krotnie (każdorazowo maks. przez 20 minut) parą wodną o temperaturze 130° C następnie schładzając wąż do temp. pokojowej.
	temp. max °C	130
	czas max minuty	20
<b>Certyfikaty i dopuszczenia</b>	zgodny z FDA (21 CFR 177.2600, BfR XXI cat.2, EG 1935/2004 oraz EG 2023/2006	
<b>Inne</b>	Bardzo gładka, bezzapachowa warstwa wewnętrzna, dobrze odporna na starzenie pod wpływem działania środków dezynfekcyjnych i detergentów. Wąż może być dostarczony w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami. Wężę oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Lactopal L-032	32	44	16	48	8	100	40	1.10
Lactopal L-038	38	51	16	48	8	115	40	1.43
Lactopal L-040	40	54	16	48	8	120	40	1.64
Lactopal L-050	50	66	16	48	8	150	40	2.17
Lactopal L-053*	53	67	16	48	8	150	40	2.00
Lactopal L-063*	63	77	16	48	8	190	40	2.47
Lactopal L-065	65	81	16	48	8	190	40	2.87
Lactopal L-075	75	91	16	48	8	225	40	3.31
Lactopal L-100*	100	118	16	48	8	350	40	4.65



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235