

NAZWA

LC-MIX



Opis	Ekonomiczny lekki wąż do dystrybutorów z opłotem tekstylnym, do oleju napędowego, opałowego i nafty. Nie może być skalibrowany.	
Zastosowania	- dystrybutory paliw przemysłowe i rolnicze, tankowanie skuterów i elektrycznych pomp do beczek - paliwa i produkty ropopochodne	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NBR, antystatyczna
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- opłot syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- mieszanka NBR/PCV
	odporność	- na oleje - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
Inne	Wąż typu "Omega" rezystancja wzdłuż węża - R<1 MOhm.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
LC-MIX-13	13	21	10	16	60	40	0.3
LC-MIX-19	19	27	10	16	100	40	0.4
LC-MIX-25	25	34	10	16	120	40	0.5



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2024-05-20