

NAZWA LMD



Opis	Elastyczny wąż tłoczny z NBR 2 przeznaczony do większości rozpuszczalników i farb (również na bazie wody), lakierów wodnych, produktów ropopochodnych, alkoholi, aldehydów, estrów i ketonów. Krótkotrwale nadaje się również do węglowodorów aromatycznych i chlorowanych. Zgodny z EN 12115:2011 typ "Omega/T"-antystatyczny.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bardzo elastyczny wąż nadający się do rozpuszczalników technicznych oraz farb wodorozcieńczalnych. - Antystatyczna warstwa wewnętrzna i powłoka bez przewodnika metalicznego. - Można czyścić parą w układzie otwartym. do +150C przez maksymalnie 30 min. - Może być stosowany do chwilowej pracy w temperaturze do +100C - Stosowany jako fabryczne wyposażenie pomp do opróżniania beczek 	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - oleje mineralne - przeładunki produktów chemicznych - rozpuszczalniki, lakiery i farby 	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- guma NBR 2, antystatyczna
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- podwójny opłot syntetyczny
Warstwazew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- mieszanka NBR/PCV
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na środki czyszczące
temp. min.	-20°C	
temp. max.	80°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Możliwe jest czyszczenie parą wodną nasyconą o temperaturze 130°C przez max. 30 minut.
Certyfikaty i dopuszczenia	Wąż typu "Omega/T". Zgodny z normą EN 12115.	
Inne	Wąż typu " Omega" - rezystancja wzdłuż węża R<1 Mohm. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wąż może być dostarczony w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnicazew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
LMD-009	9	18	16	25	5	50	40	0.3
LMD-013	13	22	16	25	5	70	40	0.4
LMD-019	19	31	16	25	5	100	40	0.6
LMD-025	25	37	16	25	4	150	40	0.8



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235