



|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Opis</b>             | Wąż przewodzący typu CLIP, przeznaczony do odprowadzania oparów, gazów żrących i gazów wybuchowych, oraz rozpylonych farb, rozpuszczalników. Stosowany w przemyśle: papierniczym, lakierniczym, farmaceutycznym, wszędzie tam, gdzie wymagana jest dora przewodność elektryczna.  |  |
| <b>Zastosowania</b>     | - wentylacja i wyciągi<br>- wyciąg agresywnych oparów chemicznych   |  |
| <b>Konstrukcja węża</b> | - wąż z tworzyw sztucznych  |  |
| <b>Warstwa wew.</b>     | kolor   | - czarny   |
|                         | rodzaj materiału  | - folia teflonowa, elektrycznie przewodząca                                |
|                         | technologia   | - gładka antystatyczna   |
|                         | odporność   | - na wysoką temperaturę<br>- na niską temperaturę<br>- na środki chemiczne |
| <b>Wzmocnienie</b>      | rodzaj  | - ssawno-tłoczny   |
|                         | technologia   | - profil ze stali ocynkowanej  |
| <b>Warstwazew.</b>      | kolor   | - czarny   |
|                         | rodzaj materiału  | - tkanina poliestrowa powlekana hypalonem                                  |
|                         | technologia   | - elastyczny   |
| <b>temp. min.</b>       | -40°C   |  |
| <b>temp. max.</b>       | 175°C   |  |
| <b>Inne</b>             | Wąż można krótkotrwale poddać działaniu temperatury 190 °C. Na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa węża ze spiralą: ze stali kwasoodpornej, ze stali nierdzewnej, z aluminium. Węże mogą być dostarczone w innych długościach: 6m. Rezystancja powierzchniowa R<1 MOhm. Spirala zewnętrzna mocowana jest specjalną metodą CLIP. |  |

| Index                       | Średnica nominalna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Podciśnienie (mH2O) | Mini. promień zagięcia (mm) | Standard. długość rolki (m) | Ciężar (kg/m) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| MASTER CLIP TEFLON H EL-040 | 40                      | 0.93                    | 5.17                | 24                          | 3                           | 0.50          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-045 | 45                      | 0.92                    | 4.84                | 27                          | 3                           | 0.50          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-050 | 50                      | 0.90                    | 4.40                | 30                          | 3                           | 0.50          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-055 | 55                      | 0.85                    | 3.63                | 33                          | 3                           | 0.50          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-060 | 60                      | 0.78                    | 3.06                | 36                          | 3                           | 0.60          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-065 | 65                      | 0.68                    | 2.61                | 39                          | 3                           | 0.70          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-070 | 70                      | 0.67                    | 2.25                | 42                          | 3                           | 0.70          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-075 | 75                      | 0.62                    | 1.96                | 45                          | 3                           | 0.80          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-080 | 80                      | 0.61                    | 1.72                | 48                          | 3                           | 0.80          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-090 | 90                      | 0.56                    | 1.36                | 54                          | 3                           | 0.90          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-100 | 100                     | 0.51                    | 1.10                | 60                          | 3                           | 1.00          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-110 | 110                     | 0.48                    | 0.92                | 66                          | 3                           | 1.10          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-120 | 120                     | 0.36                    | 0.77                | 72                          | 3                           | 1.10          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-125 | 125                     | 0.33                    | 0.71                | 76                          | 3                           | 1.20          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-140 | 140                     | 0.25                    | 0.57                | 84                          | 3                           | 1.36          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-150 | 150                     | 0.22                    | 0.49                | 90                          | 3                           | 1.30          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-160 | 160                     | 0.21                    | 0.43                | 96                          | 3                           | 1.30          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-170 | 170                     | 0.19                    | 0.39                | 102                         | 3                           | 1.40          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-175 | 175                     | 0.18                    | 0.37                | 105                         | 3                           | 1.40          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-180 | 180                     | 0.17                    | 0.36                | 108                         | 3                           | 1.40          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-200 | 200                     | 0.15                    | 0.28                | 120                         | 3                           | 1.60          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-215 | 215                     | 0.13                    | 0.25                | 151                         | 3                           | 1.80          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-225 | 225                     | 0.11                    | 0.22                | 158                         | 3                           | 2.00          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-250 | 250                     | 0.10                    | 0.18                | 175                         | 3                           | 2.10          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-275 | 275                     | 0.08                    | 0.15                | 193                         | 3                           | 2.30          |



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235

NAZWA

# MASTER CLIP TEFLON H EL

| Index                       | Średnica nominalna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Podciśnienie (mH <sub>2</sub> O) | Mini. promień zagięcia (mm) | Standard. długość rolki (m) | Ciężar (kg/m) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| MASTER CLIP TEFLON H EL-300 | 300                     | 0.07                    | 0.13                             | 210                         | 3                           | 2.40          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-315 | 315                     | 0.06                    | 0.11                             | 221                         | 3                           | 2.60          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-325 | 325                     | 0.06                    | 0.10                             | 228                         | 3                           | 2.80          |
| MASTER CLIP TEFLON H EL-350 | 350                     | 0.06                    | 0.09                             | 245                         | 3                           | 3.30          |



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17