



Opis	Wysokociśnieniowy, mocny wąż do sprężonego powietrza w ciężkich warunkach pracy.	
Zastosowania	- powietrze - wąż magistralny do sprężonego powietrza	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma SBR/NBR
	technologia	- gładka
	odporność	- na mgłę olejową
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma SBR
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na starzenie - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-30°C	
temp. max.	70°C	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Miniera 20-019	19	30	20	60	190	40	0.62
Miniera 20-025	25	37	20	60	250	40	0.81
Miniera 20-030	30	46	20	60	300	40	1.39
Miniera 20-032	32	44	20	60	320	40	1.04
Miniera 20-035	35	51	20	60	350	40	1.56
Miniera 20-038	38	52	20	60	380	40	1.43
Miniera 20-040	40	56	20	60	400	40	1.73
Miniera 20-045	45	61	20	60	450	40	1.91
Miniera 20-050	50	66	20	60	500	40	2.08
Miniera 20-060	60	76	20	60	600	40	2.38
Miniera 20-063	63.5	79.5	20	60	650	40	2.52
Miniera 20-075	75	91	20	60	750	20	0.750
Miniera 20-100	100	118	20	60	1000	20	4.23



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235