



Opis	Specjalny, super elastyczny wąż ssawno-tłoczny z PVC-P wzmocniony spiralą z twardego PVC-U przeznaczony głównie do odprowadzania ścieków i fekaliów, z barierą zapachową. Zaprojektowany specjalnie do instalacji sanitarnych na jachtach.	
Zastosowania	- do fekaliów z barierą zapachu - ścieki	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	technologia	- gładka
	odporność	- na dyfuzję
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala z PCV w kolorze białym
Warstwa zew.	kolor	- biały
	technologia	- gładka
	odporność	- na środki czyszczące - na środowisko morskie
temp. min.	-10°C	
temp. max.	60°C	
Inne		

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Podciśnienie (mH ₂ O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
NAUTILUS ODOR PROOF-016	16	21.2	8	9	78	30	0.180
NAUTILUS ODOR PROOF-020	20	25.2	8	9	78	30	0.220
NAUTILUS ODOR PROOF-025	25	31.2	6	9	102	30	0.340
NAUTILUS ODOR PROOF-030	30	36.4	6	9	102	30	0.410
NAUTILUS ODOR PROOF-032	32	38.4	6	9	102	30	0.440
NAUTILUS ODOR PROOF-038	38.1	46.3	6	9	190	30	0.680
NAUTILUS ODOR PROOF-040	40	48.2	6	9	190	30	0.710
NAUTILUS ODOR PROOF-050	50	61	6	9	190	30	1.240
NAUTILUS ODOR PROOF-051	50.8	61.8	6	9	190	30	1.260



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235