



Opis	Lekki wąż ssawno-tłoczny z przezroczystego PCV wzmocniony spiralą z twardego PVC w kolorze beżowym oraz miedzianą linką antystatyczną. Materiał spirali wzmacniającej jest również jakości spożywczej. Wąż jest wolny od ftalanów. Stosowany do przesyłu ciekłych produktów spożywczych jak soki owocowe, napoje wino i napoje zawierające do 50% alkoholu, od żywności suchej, sproszkowanej. liofilizowanej. Nadaje się do produktów mlecznych.	
Zastosowania	- alkohole do 50% - produkty mleczarskie - soki - substancje spożywcze i farmaceutyczne	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- miedziana linka antystatyczna - spirala z tworzywa w kolorze kremowym
temp. min.	-10°C	
temp. max.	60°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	brak możliwości sterylizacji temperaturowej
Certyfikaty i dopuszczenia	spełnia wymogi dyrektywy UE 10/2011 kategorie A, B, C, D1	
Inne	Wartości ciśnień: roboczego i rozrywającego podano dla temperatury 20 °C. Dla temperatury 60 °C, należy stosować współczynnik korekcyjny 0.3. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Nettuno AS-040	40	3.0	3.5	5.0	15	7	195	50	0.550
Nettuno AS-050	50	3.3	4.2	5.0	15	7	235	50	0.800
Nettuno AS-076	76	3.9	4.8	5.0	15	7	340	50	1.380



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235