



<b>Opis</b>	Lekki wąż niewzmocniony - rękaw - wykonany z PU eterowego, gładki wewnątrz dla zapewnienia optymalnego przepływu. Stała grubość ścianki - 1 mm w całym zakresie średnic.	
	Doskonała odporność na ścieranie - szczególnie przydatny w zastosowaniach gdzie wymagana jest odporność na rozciąganie i wibracje. Bezwonny i bez smaku zachowuje własności organoleptyczne przewodzonego medium. Odporny na hydrolizę i mikroby, trwale antystatyczny i nadający się do substancji spożywczych - wolny od ftalanów i halogenków. Odporny na oleje mineralne, czynniki atmosferyczne, ozon i wiele substancji chemicznych.	
<b>Zastosowania</b>	- sита wibracyjne, przesiewacze, zsypanie grawitacyjne - substancje spożywcze o podwyższonych wymaganiach w zakresie czystości - transport pneumatyczny proszków spożywczych i granulatów	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z tworzyw sztucznych	
<b>Warstwa wew.</b>	kolor	- transparentny
	rodzaj materiału	- poliuretan polieterowy
	technologia	- gładka antystatyczna
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- tłoczny
<b>temp. min.</b>	-40°C	
<b>temp. max.</b>	90°C	
<b>Inne</b>	Dopuszczalna chwilowa temperatura do +125° C.	

Index	Średnica wew. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Orione-040	40	1	1.03	5	0.145
Orione-045	45	1	0.92	5	0.165
Orione-052	52	1	0.79	5	0.185
Orione-060	60	1	0.69	5	0.215
Orione-063	63	1	0.65	5	0.225
Orione-065	65	1	0.63	5	0.235
Orione-076	76	1	0.54	5	0.270
Orione-080	80	1	0.51	5	0.285
Orione-090	90	1	0.46	5	0.320
Orione-100	100	1	0.41	5	0.355
Orione-102	102	1	0.41	5	0.365
Orione-110	110	1	0.38	5	0.390
Orione-120	120	1	0.34	5	0.425
Orione-127	127	1	0.33	5	0.450
Orione-140	140	1	0.30	5	0.495
Orione-152	152	1	0.28	50	0.54
Orione-160	160	1	0.26	5	0.565
Orione-180	180	1	0.23	5	0.635
Orione-203	203	1	0.21	5	0.720
Orione-254	254	1	0.17	5	0.900
Orione-305	305	1	0.14	5	1.075



## WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235