



Opis	Bardzo wytrzymały, odporny na złamanie i rozciąganie, wykonany z gumy termoplastycznej wąż ssawno-tłoczny. Bezwonny, niezmienny w właściwościach, łatwy w myciu, posiadający dobre parametry przesylu. Stworzony do pracy w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym (alkohol do 50%, substancje oleiste oraz produkty mleczne). W przeprowadzonych badaniach wykazał się odpornością na hydrolizę, mikroby, oleje mineralne, chemikalia, ozon i warunki atmosferyczne. Do produkcji Pharmastell Press HT nie używa się nieprzyjaznych środowisku halogenków.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - alkohole do 50% - mleko - oleje mineralne - substancje kosmetyczne - substancje spożywcze i farmaceutyczne 	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- TPE
	technologia	- gładka
	odporność	<ul style="list-style-type: none"> - na chemikalia - na hydrolizę - na mikroby - na ozon - na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	<ul style="list-style-type: none"> - oplót poliesterowy - spirala ze stali nierdzewnej
temp. min.	-30°C	
temp. max.	135°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> 1) W autoklawie w temp. do 134° C. 2) Tlenkiem etylenu (ETO). 3) Promieniowaniem gamma (do 2,5 Mard).
	Certyfikaty i dopuszczenia	<ul style="list-style-type: none"> 1) USP Class VI 2) 2002/72/CE w klasach A, B, C 3) FDA
Inne	Wartości ciśnień: roboczego i rozrywającego podano dla temperatury 20 °C.	

Index	Średnic a wew. (mm)	Średnic a zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promie ń zagięci a (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
PHARMASTEEL PRESS HT-013	13	23.5	17	51	10	65	60	0.310
PHARMASTEEL PRESS HT-020	20	32	13	39	10	100	60	0.495
PHARMASTEEL PRESS HT-025	25	37.5	12	36	10	125	60	0.635
PHARMASTEEL PRESS HT-032	32	44	11	33	9.0	160	60	0.750
PHARMASTEEL PRESS HT-038	38	51	10	30	9.0	190	30	0.940
PHARMASTEEL PRESS HT-051	50.5	65	8	24	8.0	250	30	1.440
PHARMASTEEL PRESS HT-063	63	79	7	21	8.0	315	30	1.920
PHARMASTEEL PRESS HT-076	76	91	6	18	7.0	380	30	2.070
PHARMASTEEL PRESS HT-102	102	118	4	12	7	510	20	2.980



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235