



Opis	Super elastyczny, przezroczysty wąż, stosowany do przetaczania wody, soków owocowo - warzywnych, produktów mleczarskich, piwa, wina, napojów o zawartości alkoholu do 20%. Stosowany również w układach dużego podciśnienia np. w urządzeniach pakujących oraz w urządzeniach rozlewających i liniach produkcyjnych. Spełnia wymagania UE 10/2011 Kategorie A B C; 1935/2004 oraz UE 2023/2006	
Zastosowania	- alkohole do 20% - piwo, wino i napoje alkoholowe - soki - substancje kosmetyczne - substancje spożywcze i farmaceutyczne - woda	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- gładka
	odporność	- na chemikalia - na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala stalowa
temp. min.	-10°C	
temp. max.	60°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	brak możliwości sterylizacji temperaturowej
Certyfikaty i dopuszczenia	1) zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 Kategoria A, B, C z późniejszymi aktualizacjami 2) zgodny z Rozporządzeniem UE 1935/2004 z późniejszymi aktualizacjami 3) zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych.	
Inne	Wartości ciśnień: roboczego i rozrywającego podano dla temperatury 20 °C. Dla temperatury 60 °C, należy stosować współczynnik korekcyjny 0.3. Wężę oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie. Uwaga na ograniczenia temperaturowe! Wąż nie nadaje się do przesyłu gorącego powietrza np. bezpośrednio przy sprężarkach/ kompresorach	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Plutone A SE-006	6	12.2	4	20	9.5	20	60	0.125
Plutone A SE-008	8	14.2	4	20	9.5	30	60	0.150
Plutone A SE-010	10	16.0	4	20	9.5	40	60	0.170
Plutone A SE-012	12	18.0	4	20	9.5	40	60	0.195
Plutone A SE-014	14	20.0	4	20	9.5	50	60	0.220
Plutone A SE-016	16	22.4	4	20	9.5	60	60	0.265
Plutone A SE-018	18	24.4	4	20	9.5	60	60	0.290
Plutone A SE-020	20	27.0	4	20	9.5	70	60	0.345
Plutone A SE-022	22	29.0	4	20	9.5	80	60	0.375
Plutone A SE-025	25	33.0	3	15	9.5	90	60	0.495
Plutone A SE-030	30	38.0	3	15	8.5	110	60	0.580
Plutone A SE-032	32	40.4	3	15	8.5	110	60	0.635



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

NAZWA

PLUTONE A SE

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH ₂ O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Plutone A SE-035	35	43.4	3	15	8.5	120	60	0.690
Plutone A SE-038	38	47.0	3	15	8.5	130	30	0.785
Plutone A SE-040	40	49.2	3	15	8.5	140	30	0.855
Plutone A SE-045	45	54.8	3	15	8	160	30	1.085
Plutone A SE-050	50	60.0	3	15	8	180	30	1.225
Plutone A SE-060	60	71.8	2.5	12	8	210	30	1.685
Plutone A SE-063*	63	74.8	2.5	12	8	220	30	1.785
Plutone A SE-065	65	76.8	2.5	12	7	230	30	1.820
Plutone A SE-070	70	82.0	2.5	12	7	250	30	2.005
Plutone A SE-076	76	88.2	2.5	12	7	270	30	2.190
Plutone A SE-080	80	92.2	2.5	12	7	280	20	2.320
Plutone A SE-090	90	103.0	2.0	10	7	360	20	2.980
Plutone A SE-102	102	115.0	1.5	8	7	410	20	3.350
Plutone A SE-105*	105	118.0	1.5	8	7	420	20	3.440
Plutone A SE-110	110	127.4	1.0	5	9	500	20	4.765
Plutone A SE-120	120	137.4	0.5	3	9	540	20	5.165
Plutone A SE-127	127	144.4	0.5	3	9	570	20	5.480
Plutone A SE-150	151	168.6	0.5	3	9	680	20	6.845



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17