


NAZWA

## PRESS NL 20



|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Opis             | Ekonomiczny wąż do sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. |  |
| Zastosowania     | - uniwersalny wąż do sprężonego powietrza                               |  |
| Konstrukcja węża | - wąż z gumy  |  |
| Warstwa wew.     | kolor   | - czarny   |
|                  | rodzaj materiału  | - guma SBR   |
|                  | technologia   | - gładka   |
| Wzmocnienie      | rodzaj  | - tłoczny  |
|                  | technologia   | - oplót syntetyczny  |
| Warstwazew.      | kolor   | - czarny   |
|                  | rodzaj materiału  | - mieszanka gumy SBR/EPDM                                      |
|                  | technologia   | - gładka   |
|                  | odporność   | - na starzenie<br>- na warunki atmosferyczne<br>- na ścieranie |
| temp. min.       | -30°C   |  |
| temp. max.       | 80°C  |  |
| Inne             | Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.                      |  |

| Index              | Średnica wew. (mm) | Średnicazew. (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Mini. promień zagięcia (mm) | Standard. długość rolki (m) | Ciężar (kg/m) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Press NL 20-06x13  | 6                  | 13                | 20                      | 60                          | 50                          | 100                         | 0.15          |
| Press NL 20-06x14  | 6                  | 14                | 20                      | 60                          | 50                          | 100                         | 0.19          |
| Press NL 20-07x16  | 7                  | 16                | 20                      | 60                          | 60                          | 100                         | 0.24          |
| Press NL 20-08x15  | 8                  | 15                | 20                      | 60                          | 65                          | 100                         | 0.19          |
| Press NL 20-08x16  | 8                  | 16                | 20                      | 60                          | 65                          | 100                         | 0.23          |
| Press NL 20-08x17  | 8                  | 17                | 20                      | 60                          | 65                          | 100                         | 0.27          |
| Press NL 20-10x18  | 10                 | 18                | 20                      | 60                          | 80                          | 100                         | 0.26          |
| Press NL 20-10x19  | 10                 | 19                | 20                      | 60                          | 80                          | 100                         | 0.31          |
| Press NL 20-12x20* | 12                 | 20                | 20                      | 60                          | 100                         | 100                         | 0.30          |
| Press NL 20-13x21  | 13                 | 21                | 20                      | 60                          | 105                         | 100                         | 0.32          |
| Press NL 20-13x23  | 13                 | 23                | 20                      | 60                          | 105                         | 100                         | 0.43          |
| Press NL 20-13x23  | 13                 | 23                | 20                      | 60                          | 105                         | 40                          | 0.43          |
| Press NL 20-15x25* | 15                 | 25                | 20                      | 60                          | 120                         | 100                         | 0.46          |
| Press NL 20-16x25  | 16                 | 25                | 20                      | 60                          | 130                         | 80                          | 0.43          |
| Press NL 20-16x26  | 16                 | 26                | 20                      | 60                          | 130                         | 80                          | 0.50          |
| Press NL 20-19x29  | 19                 | 30                | 20                      | 60                          | 150                         | 40                          | 0.64          |
| Press NL 20-19x29  | 19                 | 29                | 20                      | 60                          | 150                         | 40                          | 0.57          |
| Press NL 20-19x29  | 19                 | 29                | 20                      | 60                          | 150                         | 50                          | 0.57          |
| Press NL 20-19x29  | 19                 | 29                | 20                      | 60                          | 150                         | 40                          | 0.57          |
| Press NL 20-19x30  | 19                 | 30                | 20                      | 60                          | 150                         | 80                          | 0.64          |
| Press NL 20-25x36  | 25                 | 36                | 20                      | 60                          | 200                         | 40                          | 0.79          |
| Press NL 20-25x37  | 25                 | 37                | 20                      | 60                          | 200                         | 50                          | 0.88          |



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17