



Opis	Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania fekalii, z barierą zapachową.	
Zastosowania	- do fekalii z barierą zapachu - ścieki	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- niebieski
	technologia	- gładka
	odporność	- na dyfuzję
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- opłot tekstylny - spirala stalowa
Warstwa zew.	kolor	- biały
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na środki czyszczące - na środowisko morskie
temp. min.	-30°C	
temp. max.	80°C	
Inne	Producent udziela 5-letniej gwarancji związanej z barierą zapachową. Wężę oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Sany Boat 3 6PW-19	19	29	7	9	40	61	0.41
Sany Boat 3 6PW-25	25	35	7	9	50	61	0.52
Sany Boat 3 6PW-32*	32	42	7	9	60	61	0.70
Sany Boat 3 6PW-38	38	48	7	9	80	61	0.86
Sany Boat 3 6PW-40*	40	50	7	9	80	61	0.90
Sany Boat 3 6PW-45*	45	55	7	9	90	61	1.00
Sany Boat 3 6PW-50*	50	60	7	9	100	61	1.10
Sany Boat 3 6PW-60*	60	70	7	9	130	61	1.35



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235