



<b>Opis</b>	Wąż szeroko stosowany w rolnictwie do przewodzenia lekkich roztworów chemikaliów, takich jak pestycydy, insektycydy, detergenty, itp. Wykonany z miękkiego, elastycznego i przezroczystego PVC o zabarwieniu zielonym, wzmocnionego spiralą z twardego PVC-U w kolorze beżowym.	
<b>Zastosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obornik</li> <li>- woda zanieczyszczona i zawierająca zawiesiny cząstek stałych</li> <li>- woda zimna</li> <li>- środki ochrony roślin</li> </ul>	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z tworzyw sztucznych	
<b>Materiał</b>	kolor	- zielony
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- gładka pofalowana
	odporność	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na zgniatanie</li> <li>- na chemikalia</li> <li>- na warunki atmosferyczne</li> <li>- na ścieranie</li> </ul>
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spirala z tworzywa
<b>temp. min.</b>	-25°C	
<b>temp. max.</b>	60°C	
<b>Inne</b>	Spirala z twardego PCV-U w kolorze kości słoniowej. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego, podciśnienia podano dla temperatury 20° C.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Saturno L SE-020	20	2.2	2.9	5	15	6	110	50	0.21
Saturno L SE-025	25	2.3	3.0	5	15	6	140	50	0.27
Saturno L SE-030	30	2.3	3.0	5	15	6	170	50	0.32
Saturno L SE-032	31.8	2.4	3.2	5	15	6	180	50	0.36
Saturno L SE-038	38.1	2.6	3.4	5	15	6	210	50	0.45
Saturno L SE-040	40	2.6	3.5	5	15	6	220	50	0.48
Saturno L SE-050	50	3.0	4.0	5	15	6	270	50	0.70
Saturno L SE-051	50.8	3.0	4.0	5	15	6	270	50	0.71
Saturno L SE-060	60	3.0	4.2	5	15	6	330	50	0.86
Saturno L SE-063	63.5	3.0	4.2	5	15	6	350	50	0.91
Saturno L SE-076	76.2	3.3	4.6	4	12	6	500	50	1.16
Saturno L SE-080	80	3.6	5.0	4	12	6	550	50	1.33
Saturno L SE-100	100	4.6	6.4	3	9	6	710	30	2.18
Saturno L SE-102	102	4.6	6.4	3	9	6	710	30	2.22



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235