



Opis	Uniwersalny wąż z elastycznego, zabarwionego na żółto przezrystego PCV-P wzmocniony spiralą z twardego PCV. Wewnątrz gładki, z zewnątrz lekko fałdowany. Wytrzymały i bardzo elastyczny, odporny na zgniatanie, ścieranie, warunki atmosferyczne i większość chemikaliów.	
	Nadaje się do ssania i tłoczenia produktów spożywczych zgodnie z UE 10/2011 - klasy A, B i C.	
	Doskonały w rolnictwie, do nawadniania i zasysania płynów, nawozów i roztworów stosowanych w rolnictwie. Używane na cysternach.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - ciecze nieagresywne - lekko i średnioagresywne substancje chemiczne - nawozy - substancje spożywcze - woda 	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- przejrzysty - żółty
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- gładka pofałdowana
	odporność	<ul style="list-style-type: none"> - na zgniatanie - na chemikalia - na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spirala z PCV w kolorze kremowym
temp. min.	-10°C	
temp. max.	60°C	
Inne	Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego, podciśnienia podano dla temperatury 20° C.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
SATURNO YELLOW-019	19.1	2.2	2.9	5	15	6	110	50	0.20
SATURNO YELLOW-020	20	2.2	2.9	5	15	6	110	50	0.21
SATURNO YELLOW-022	22	2.3	3.0	5	15	6	130	50	0.24
SATURNO YELLOW-025	25	2.3	3.0	5	15	6	140	50	0.27
SATURNO YELLOW-025.5	25.5	2.3	3.0	5	15	6	140	50	0.28
SATURNO YELLOW-030	30	2.3	3.1	5	15	6	170	50	0.33
SATURNO YELLOW-032	31.8	2.4	3.2	5	15	6	180	50	0.36
SATURNO YELLOW-033	32.5	2.4	3.2	5	15	6	180	50	0.37
SATURNO YELLOW-035	35	2.5	3.3	5	15	6	195	50	0.41
SATURNO YELLOW-038	38.1	2.6	3.4	5	15	6	210	50	0.46
SATURNO YELLOW-039	39	2.6	3.4	5	15	6	215	50	0.47
SATURNO YELLOW-040	40	2.6	3.5	5	15	6	220	50	0.49
SATURNO YELLOW-045	45	2.7	3.6	5	15	6	250	50	0.57
SATURNO YELLOW-050	50	3.0	4.0	5	15	6	270	50	0.71
SATURNO YELLOW-051	50.8	3.0	4.0	5	15	6	270	50	0.72
SATURNO YELLOW-055	55	3.0	4.0	5	15	6	310	50	0.78
SATURNO YELLOW-057	57	3.0	4.0	5	15	6	310	50	0.80
SATURNO YELLOW-060	60	3.0	4.2	5	15	6	330	50	0.87
SATURNO YELLOW-063	63.5	3.0	4.2	5	15	6	350	50	0.92
SATURNO YELLOW-065	65	3.1	4.3	5	15	6	360	50	0.97
SATURNO YELLOW-070	70	3.2	4.5	4	12	6	450	50	1.05



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Index	Średnic a wew. (mm)	Min. grubo ść ścianki (mm)	Max. grubo ść ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH ₂ O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
SATURNO YELLOW-075	75	3.3	4.6	4	12	6	500	50	1.16
SATURNO YELLOW-076	76	3.3	4.6	4	12	6	500	50	1.18
SATURNO YELLOW-080	80	3.6	5.0	4	12	6	550	50	1.35
SATURNO YELLOW-090	90	4.2	6.0	3	9	6	630	30	1.87
SATURNO YELLOW-100	100	4.6	6.4	3	9	6	710	30	2.21
SATURNO YELLOW-102	102	4.6	6.4	3	9	6	710	30	2.25
SATURNO YELLOW-110	110	5.0	6.7	3	9	6	720	30	2.56
SATURNO YELLOW-120	120	5.0	6.8	3	9	6	730	30	2.81
SATURNO YELLOW-127	127	5.1	6.9	3	9	6	740	30	3.03
SATURNO YELLOW-151	151.5	5.9	7.8	3	9	6	800	20	4.16
SATURNO YELLOW-152	152.4	5.9	7.8	3	9	6	800	20	4.18
SATURNO YELLOW-200	200	6.5	10.0	2	6	4.5	1000	10	6.51



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235