



Opis	Wysokiej jakości elastyczne węże ELAFLEX SLIMLINE SL LT do dystrybutorów benzyny i oleju napędowego. Specjalna wersja niskotemperaturowa do stosowania w zimnych strefach klimatycznych, o dobrej elastyczności do - 40° C. Nadają się również paliw o zawartości etanolu do E 85 oraz Biodiesla do B30. Mogą być skalibrowane do pomp z napędem elektrycznym. Nadają się do systemów zwijaczy MPD. Zgodne z EN 1360 i EN 13483 Dostępne opcje kolorystyczne: zielony	
Zastosowania	- dystrybutory benzyn i oleju napędowego - paliwa i produkty ropopochodne	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NBR, antystatyczna
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczony
	technologia	- podwójna skrzyżowana miedziana linka antystatyczna - podwójny oplót syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma syntetyczna, chlorowana
	odporność	- na oleje - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-40°C	
temp. max.	55°C	
Inne	Wąż typu "Omega" rezystancja wzdłuż węża - R<1 MOhm. Stosować końcówki skręcane (z tuleją nakręcaną) lub wciskane zgodne z EN 14424 Wersja SL 25 LT nadaje się również dla regionów ciepłych.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
SLIMLINE SL LT-16	16	26	16	25	80	40	0.45
SLIMLINE SL LT-19	19	31	16	25	90	40	0.6
SLIMLINE SL LT-21	21	31	16	25	100	40	0.55
SLIMLINE SL LT-25	25	36	16	25	150	40	0.8



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235