



<b>Opis</b>	Wysokiej jakości elastyczne węże ELAFLEX SLIMLINE do dystrybutorów benzyny i oleju napędowego. Nadają się do benzyn o zawartości etanolu do E85 i Biodiesla do B30. Mogą być skalibrowane do pomp z napędem elektrycznym. Nadają się do systemów zwijaczy MPD. Dostępne opcje kolorystyczne: zielony, niebieski, czerwony i żółty oraz na zamówienie. Zgodny z EN 1360 i EN 13483	
<b>Zastosowania</b>	- dystrybutory benzyn i oleju napędowego - paliwa i produkty ropopochodne	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z gumy	
<b>Warstwa wew.</b>	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NBR, antystatyczna
	technologia	- gładka
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- podwójna skrzyżowana miedziana linka antystatyczna - podwójny opłot syntetyczny
<b>Warstwa zew.</b>	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma syntetyczna, chlorowana
	odporność	- na oleje - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
<b>temp. min.</b>	-30°C	
<b>temp. max.</b>	55°C	
<b>Inne</b>	Wąż typu "Omega" rezystancja wzdłuż węża - R<1 MOhm. Stosować końcówki skręcane (z tuleją nakręcaną) lub wciskane zgodne z EN 14424	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
SLIMLINE SL-16	16	26	16	25	80	40	0.45
SLIMLINE SL-19	19	30	16	25	90	40	0.55
SLIMLINE SL-21	21	31	16	25	100	40	0.55



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235