



Opis	Wysokiej jakości elastyczne wąż SLIMLINE do dystrybutorów AdBlue. W połączeniu z odpowiednimi końcówkami ze stali nierdzewnej, pozbawione plastyfikatorów i odporna na wymywanie wykładzina węża Slimline 16 AdBlue gwarantuje stałą czystość tankowanego roztworu mocznika. Zgodny z ISO 22241-1	
Zastosowania	- dystrybutory benzyn i oleju napędowego - paliwa i produkty ropopochodne	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NBR, antystatyczna
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- podwójny opłot syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma CR
	odporność	- na oleje - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-30°C	
Inne	Wąż typu "Omega" rezystancja wzdłuż węża - R<1 MOhm. Stosować końcówki skręcane (z tuleją nakręcaną) lub wciskane zgodne z EN 14424	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
SLIMLINE16 AdBlue-16	16	26	16	25	80	40	0.4



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235