



<b>Opis</b>	Uniwersalny, gładkościenny wąż z teflonu, ze wzmocnieniem zewnętrznym w postaci oplotu ze stali 304, przeznaczony do przewodzenia: substancji chemicznych, spożywczych i farmaceutycznych, pary wodnej, itp. Zgodny z FDA Powiększone średnice wewnętrzne pozwalają na stosowanie standardowych końcówek hydraulicznych. Dostępny również w wersji antystatycznej.	
<b>Zastosowania</b>	- gorąca woda i para - przeładunki produktów chemicznych - substancje spożywcze i farmaceutyczne - uniwersalny, małe średnice, gładkościenny	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż teflonowy	
<b>Materiał</b>	rodzaj materiału	- PTFE
<b>Warstwa wew.</b>	kolor	- biały - transparentny
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- oplót ze stali AISI 304
<b>temp. min.</b>	-70°C	
<b>temp. max.</b>	260°C	
<b>Inne</b>	Wąż może pracować ciśnieniowo jedynie w postaci przewodu z zaprasowanymi końcówkami. Wartości ciśnień roboczych i rozrywających podano dla temperatury 20°C. Powyżej 130° C podane wartości należy zredukować o 1% na każdy 1° C wzrostu temperatury. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.	

Index	Średnica nominalna (cal)	Średnica nominalna (mm)	Średnica wew. min. (mm)	Średnica wew. max. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Średnica zew. min. (mm)	Średnica zew. max. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Ciężar (kg/m)
SPEED-FLOW-05	3/16"	4.9	4.65	5.16	0.90	7.32	8.43	276	828	51	0.090
SPEED-FLOW-06	1/4"	6.7	6.45	6.96	0.75	8.83	9.86	224	672	76	0.092
SPEED-FLOW-08	5/16"	8.4	8.15	8.66	0.65	10.54	11.56	207	621	102	0.141
SPEED-FLOW-10	3/8"	10.3	9.93	10.64	0.65	12.78	14.10	183	552	133	0.148
SPEED-FLOW-13	1/2"	13.4	13.06	13.36	0.90	15.88	17.22	161	483	152	0.249
SPEED-FLOW-16	5/8"	16.6	16.1	17.12	0.90	18.95	20.57	114	345	178	0.290
SPEED-FLOW-20	3/4"	19.8	19.3	20.32	1.00	22.15	23.77	103	310	203	0.339
SPEED-FLOW-22	7/8"	22.1	21.59	22.61	1.00	24.46	26.09	92	276	229	0.382
SPEED-FLOW-26	1"	26.1	25.6	26.62	1.20	28.45	30.07	80	241	305	0.461



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235