



Opis	Idealny do czyszczenia i nawadniania, wysokiej klasy, wykonany z gumy EPDM wąż tłoczny wzmocniony opłotem syntetycznym. Przeznaczony do stosowania w gospodarstwach komercyjnych i komunalnych, w inżynierii lądowej i wodnej, w architekturze krajobrazu, ogrodnictwa i rolnictwa oraz wielu innych obszarach. Dzięki znakomitej konstrukcji jest na bardzo elastyczny i wytrzymały, odporny na ozon i warunki atmosferyczne.	
Zastosowania	- gorąca woda 100° C	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- opłot syntetyczny
Warstwazew.	kolor	- czarny z czerwonymi pasami
	rodzaj materiału	- guma EPDM
	technologia	- gładka
	odporność	- na ozon - na promienie UV
temp. min.	-40°C	
temp. max.	100°C	
Inne	Przy produkcji węża nie stosuje się środków powierzchniowo czynnych na bazie silikonów i olejów.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnicazew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Trix-Rot-13	13	19	20	60	46	40	0.245
Trix-Rot-16	16	23	20	60	60	40	0.330
Trix-Rot-19	19	27	20	60	65	40	0.435
Trix-Rot-22	22	31	20	60	70	40	0.520
Trix-Rot-25	25	34	20	60	110	40	0.580
Trix-Rot-28	28	38	15	45	120	40	0.715
Trix-Rot-30	30	41	15	45	140	40	0.835
Trix-Rot-32	32	43	15	45	150	40	0.870
Trix-Rot-35	35	46	15	45	180	40	0.940
Trix-Rot-38	38	50	15	45	200	40	1.100
Trix-Rot-40	40	52	15	45	240	40	1.150
Trix-Rot-42	42	54	10	30	250	40	1.250
Trix-Rot-50	50	64	10	30	300	40	1.665



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235