



|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Opis</b>             | Bardzo mocny węz z PCV z gładką, odporną na ścieranie wykładziną z PU - ścieralność ok. 19 mm <sup>3</sup> oraz miedzianą spiralą stalową. |   |
| <b>Zastosowania</b>     | - materiały ściernie   |   |
| <b>Konstrukcja węza</b> | - węz z tworzyw sztucznych   |   |
| <b>Warstwa wew.</b>     | kolor  | - czerwony                                    |
|                         | rodzaj materiału   | - poliuretan                                  |
|                         | technologia  | - gładka                                      |
|                         | odporność  | - na ścieranie                                |
| <b>Wzmocnienie</b>      | rodzaj   | - ssawno-tłoczny                              |
|                         | technologia  | - linka antystatyczna<br>- spirala z tworzywa |
| <b>Warstwa zew.</b>     | kolor  | - jasnoszary                                  |
|                         | rodzaj materiału   | - PVC   |
|                         | technologia  | - gładka                                      |
| <b>temp. min.</b>       | -25°C  |   |
| <b>temp. max.</b>       | 60°C   |   |
| <b>Inne</b>             | Ścieralność warstwy wewnętrznej tylko 19 mm <sup>3</sup> !   |   |
|                         | Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego, podciśnienia podano dla temperatury 20° C.  |   |

| Index           | Średnica wew. (mm) | Min. grubość ścianki (mm) | Max. grubość ścianki (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Mini. promień zagięcia (mm) | Podciśnienie (mH <sub>2</sub> O) | Standard. długość rolki (m) | Ciężar (kg/m) |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| URANO PU AS-076 | 76                 | 4.9                       | 5.8                       | 3                       | 9                           | 310                         | 9                                | 50                          | 1.700         |
| URANO PU AS-090 | 90                 | 5.3                       | 6.2                       | 3.0                     | 9                           | 360                         | 9                                | 30                          | 2.090         |
| URANO PU AS-102 | 102                | 6.0                       | 7.0                       | 3                       | 9                           | 410                         | 8.5                              | 30                          | 2.750         |
| URANO PU AS-127 | 127                | 6.3                       | 7.4                       | 2.5                     | 7                           | 510                         | 8                                | 30                          | 3.600         |
| URANO PU AS-152 | 152.4              | 7.3                       | 8.6                       | 2                       | 6                           | 610                         | 8                                | 20                          | 5.000         |



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235