



Opis	Antystatyczny - "elektrycznie przewodzący" zgodny z ATEX oraz ISO 8031 (rezystancja tworzywa $R < 10^4$ Ohm/m). Bardzo mocny, elastyczny w niskich temperaturach, wykonany z poliuretanu poliestrowego (szczególnie wysoka odporność na ścieranie) o minimalnej grubości ścianki 1,5 mm. Stosowany do odpylania, odsysania, transportu pneumatycznego w strefach zagrożenia wybuchem.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - odpylanie i odsysanie w strefach Ex - odpylanie, odkurzanie i odsysanie o dużym natężeniu pracy - przemysł tworzyw sztucznych, meblarski i ceramiczny, sprzątanie przemysłowe - transport pneumatyczny proszków, granulatów i opiłków 	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- poliuretan poliestrowy
	technologia	- gładka
	odporność	<ul style="list-style-type: none"> - na chemikalia - na niską temperaturę - na zginanie - na ścieranie
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spirala stalowa
temp. min.	-40°C	
temp. max.	90°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	Spełnia wymagania: ATEX, ISO 8031, TRB S 2153.	
Inne	Wąż wewnątrz gładki, na zewnątrz karbowany. Dostępny również w wersji lżejszej o grubości ścianki 0,9 mm - VULCANO CONDUTTIVO 09	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
VULCANO CONDUTTIVO 15-038	38	1.50	9.5	40	20	0.515
VULCANO CONDUTTIVO 15-040	40	1.50	9.5	50	20	0.540
VULCANO CONDUTTIVO 15-045	45	1.50	9.0	50	20	0.600
VULCANO CONDUTTIVO 15-050	50	1.50	9.0	60	20	0.660
VULCANO CONDUTTIVO 15-051	51	1.50	9.0	60	20	0.675
VULCANO CONDUTTIVO 15-060	60	1.50	8.5	70	20	0.785
VULCANO CONDUTTIVO 15-063	63	1.50	8.0	70	20	0.820
VULCANO CONDUTTIVO 15-070	70	1.50	7.5	80	20	1.015
VULCANO CONDUTTIVO 15-076	76	1.50	7.0	90	20	1.100
VULCANO CONDUTTIVO 15-080	80	1.50	6.0	90	20	1.155
VULCANO CONDUTTIVO 15-090	90	1.50	5.0	100	20	1.290
VULCANO CONDUTTIVO 15-100	100	1.50	4.0	120	15	1.430
VULCANO CONDUTTIVO 15-102	102	1.50	3.5	120	15	1.455



WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235