



Opis	Specjalnie zaprojektowany wąż do najtrudniejszych zastosowań związanych z odsysaniem i transportem pneumatycznym np. kamienia lub żwiru pokrywającego dachy oraz zamiatarek. Wykonany z transparentnego PU estrowego odpornego na mikroby, wzmocniony spiralą stalową powlekaną PU co zapewnia optymalne związanie ze ścianką węża. Gładki w środku. Zachowuje wysoką elastyczność pomimo znacznej grubości ścianki i łatwy w operowaniu dzięki ograniczonej masie. Ekstremalnie odporny na ścieranie, oleje mineralne, starzenie, ozon i czynniki atmosferyczne. Zgodny z RoHS, może zostać uziemiony zgodnie z TRB S 2153 przy pomocy spirali Grubość ścianki 2,0 mm.	
Zastosowania	- transport pneumatyczny i odsysanie żwiru i kamieni	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- transparentny
	rodzaj materiału	- poliuretan poliestrowy
	technologia	- gładka
	odporność	- na hydrolizę - na mikroby - na ozon - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spirala stalowa
temp. min.	-40°C	
temp. max.	90°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	1) TRB S 2153. Chwilowo do +125°C	
Inne	Antystatyczny - poprzez uziemienie spirali. Na zapytanie dostępne również inne średnice.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
VULCANO PU STONE-038	38	2.00	9.7	150	15	0.715
VULCANO PU STONE-045	45	2.00	9.7	180	15	0.835
VULCANO PU STONE-051	51	2.00	9.7	204	15	1.030
VULCANO PU STONE-060	60	2.00	9.7	240	15	1.210
VULCANO PU STONE-063	63	2.00	9.7	250	15	1.265
VULCANO PU STONE-076	76	2.00	9.5	305	15	1.545
VULCANO PU STONE-080	80	2.00	9.5	320	15	1.625
VULCANO PU STONE-090	90	2.00	9.5	360	15	1.820
VULCANO PU STONE-102	102	2.00	9.5	410	10	2.195
VULCANO PU STONE-127	127	2.00	9.0	510	10	2.910
VULCANO PU STONE-140	140	2.00	8.7	560	10	3.205
VULCANO PU STONE-152	152	2.00	8.2	610	10	3.470
VULCANO PU STONE-160	160	2.00	8.0	640	10	4.055
VULCANO PU STONE-180	180	2.00	7.0	810	10	4.570
VULCANO PU STONE-200	200	2.00	6.0	1000	10	5.070
VULCANO PU STONE-250	250	2.00	4.0	0	10	6.320



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235