



Opis	<p>Lekki, elastyczny wąż z płaszczem na bazie poliuretanu poliestrowego wzmocniony spiralą ze stalowego drutu ocynkowanego. Zakres min. grubości ścianki: 0,35 - 0,50 mm - bardzo elastyczny i ściśliwy osiowo (5:1) - łatwy w użytkowaniu - efektywny kosztowo w transporcie i przechowywaniu (skompresowane opakowanie) - odporny na oleje mineralne, ozon, starzenie i czynniki atmosferyczne, bezgłogogenowy Przeznaczony do wyciągu pyłów, wiórów, proszków, oparów. Może być stosowany jako osłona.</p>	
Zastosowania	- wentylacja i wyciągi	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- poliuretan poliestrowy
	technologia	- gładka pofalowana
	odporność	- na warunki atmosferyczne - na zginanie - na ścieranie
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala ze stali galwanizowanej
temp. min.	-40°C	
temp. max.	90°C	
Inne	Wartość podciśnienia podano dla temperatury 20° C.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Vulcano PU Z-051	51	0.35	0.40	26	20	0.230
Vulcano PU Z-060	60	0.35	0.40	35	10	0.275
Vulcano PU Z-063	63	0.35	0.40	32	20	0.285
Vulcano PU Z-070	70	0.35	0.40	35	10	0.360
Vulcano PU Z-076	76	0.35	0.40	38	10	0.390
Vulcano PU Z-080	80	0.35	0.40	40	10	0.410
Vulcano PU Z-090	90	0.35	0.40	45	10	0.450
Vulcano PU Z-100	100	0.40	0.30	50	10	0.515
Vulcano PU Z-102	102	0.40	0.30	51	15	0.520
Vulcano PU Z-110	110	0.40	0.30	55	10	0.560
Vulcano PU Z-120	120	0.40	0.25	60	10	0.610
Vulcano PU Z-127	127	0.40	0.25	64	10	0.645
Vulcano PU Z-130	130	0.40	0.20	65	10	0.665
Vulcano PU Z-140	140	0.40	0.20	70	10	0.710
Vulcano PU Z-150	150	0.40	0.20	75	10	0.765
Vulcano PU Z-152	152	0.40	0.20	76	15	0.765
Vulcano PU Z-160	160	0.45	0.15	80	10	0.880
Vulcano PU Z-180	180	0.45	0.15	90	10	0.990
Vulcano PU Z-200	200	0.45	0.10	100	10	1.100
Vulcano PU Z-203	203	0.45	0.10	102	15	1.125
Vulcano PU Z-220	220	0.45	0.10	110	10	1.215
Vulcano PU Z-250	250	0.50	0.10	125	10	1.300
Vulcano PU Z-254	254	0.50	0.10	127	10	1.330
Vulcano PU Z-300	300	0.50	0.08	150	10	1.550
Vulcano PU Z-305	305	0.50	0.08	153	10	1.590
Vulcano PU Z-350	350	0.50	0.07	175	10	1.820



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

NAZWA

VULCANO PU Z

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Podciśnienie (mH ₂ O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Vulcano PU Z-400	400	0.50	0.06	200	10	2.070



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2024-05-20