



Opis	<p>Lekki, elastyczny wąż z płaszczem na bazie poliuretanu poliestrowego wzmocniony spiralą ze stalowego drutu pokrytego miedzią. Zakres min. grubości ścianki: 0,35 - 0,50 mm - bardzo elastyczny i ściśliwy osiowo (5:1) - łatwy w użytkowaniu - efektywny kosztowo w transporcie i przechowywaniu (skompresowane opakowanie) - odporny na oleje mineralne, ozon, starzenie i czynniki atmosferyczne, bezhalogenowy Przeznaczony do wyciągu pyłów, wiórów, proszków, oparów. Może być stosowany jako osłona.</p>	
Zastosowania	- odpylanie w przemyśle meblarskim (pył, wióry i trociny)	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- poliuretan
	technologia	- gładka pofalowana
Wzmocnienie	odporność	- na chemikalia - na warunki atmosferyczne - na zginanie - na ścieranie
	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spirala stalowa pokryta miedzią
temp. min.	-40°C	
temp. max.	90°C	
Inne	Antystatykę można uzyskać przez uziemienie spirali. Wartość podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Współczynnik kompresji aksjalnej: 5:1. Wężę są dostarczane w ściśniętych tubach.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
VULCANO PU ZR-050	50	0.35	0.40	25	10	0.195
VULCANO PU ZR-060	60	0.35	0.40	30	10	0.240
VULCANO PU ZR-070	70	0.35	0.40	35	10	0.360
VULCANO PU ZR-076	76	0.35	0.40	38	10	0.390
VULCANO PU ZR-080	80	0.35	0.40	40	10	0.410
VULCANO PU ZR-090	90	0.35	0.40	45	10	0.450
VULCANO PU ZR-100	100	0.40	0.30	50	10	0.510
VULCANO PU ZR-110	110	0.40	0.30	60	10	0.560
VULCANO PU ZR-120	120	0.40	0.25	60	10	0.610
VULCANO PU ZR-127	127	0.40	0.25	64	10	0.640
VULCANO PU ZR-130	130	0.40	0.20	65	10	0.660
VULCANO PU ZR-140	140	0.40	0.20	70	10	0.710
VULCANO PU ZR-152	152	0.40	0.20	76	10	0.770
VULCANO PU ZR-160	160	0.45	0.15	80	10	0.880
VULCANO PU ZR-180	180	0.45	0.15	90	10	0.990
VULCANO PU ZR-200	200	0.45	0.10	100	10	1.100
VULCANO PU ZR-228	228	0.45	0.10	114	10	1.250
VULCANO PU ZR-250	250	0.50	0.10	125	10	1.300
VULCANO PU ZR-279	279	0.50	0.08	140	10	1.450
VULCANO PU ZR-300	300	0.50	0.08	150	10	1.550
VULCANO PU ZR-350	350	0.50	0.07	175	10	1.820
VULCANO PU ZR-400	400	0.50	0.06	200	10	2.070



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235