



<b>Opis</b>	Przejrzysty wąż z TPU eterowego wzmocniony stalową spiralą o wysokiej przyczepności pokrytą TPU. Stała grubość ścianki 1,5 mm. Odporny na hydrolizę i mikroby, UV i warunki atmosferyczne. Jego specjalna konstrukcja przeznaczona jest do zastosowań w czyszczeniu ulic pozwala na doskonałą ściśliwość osiową podczas użytkowania i umożliwia lepszą odporność na naprężenia ruchowe. - Nadaje się do stosowania w średnich i dużych zmiatarkach ulicznych, do zasysania liści, ziemi, mulczu i mokrych pozostałości.	
<b>Zastosowania</b>	- zmiatarki uliczne	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z tworzyw sztucznych	
<b>Materiał</b>	kolor	- przejrzysty
	rodzaj materiału	- poliuretan polieterowy
	technologia	- gładka pofalowana
	odporność	- na hydrolizę - na mikroby - na promieniowanie UV - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spiralą stalową powlekana TPU
<b>temp. min.</b>	-40°C	
<b>temp. max.</b>	90°C	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Podciśnienie (mH <sub>2</sub> O)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
VULCANO SC 1,5-360	360	1.50	0.4	10	4.810



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235