



Opis	Wąż przeznaczony do odciążu gorącego powietrza, oparów chemicznych.	
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - gorące powietrze - opary chemiczne - wentylacja i wyciągi 	
Konstrukcja węża	- wąż z mieszanki gumy i tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- czarny z zieloną spiralą
	rodzaj materiału	- mieszanka gumy EPDM i polipropylenu
	technologia	- gładka pofalowana
	odporność	<ul style="list-style-type: none"> - na chemikalia - na wysokie temperatury - na ścieranie
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawny
	technologia	- spirala stalowa
temp. min.	-40°C	
temp. max.	125°C	
Inne	Wartość podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Wąż karbowany w środku i na zewnątrz. Wężę oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Vulcano TPA-045*	45	0.40	1.8	2.0	36	20	0.230
Vulcano TPR-038*	38	0.40	1.8	2.0	30	20	0.190
Vulcano TPR-040	40	0.40	1.8	2.0	32	20	0.200
Vulcano TPR-051	51	0.40	1.8	2.0	40	20	0.250
Vulcano TPR-060	60	0.40	1.8	1.7	50	20	0.300
Vulcano TPR-063*	63	0.40	1.8	1.7	55	20	0.310
Vulcano TPR-070	70	0.45	2.3	1.7	60	20	0.440
Vulcano TPR-076*	76	0.45	2.3	1.7	65	20	0.470
Vulcano TPR-080	80	0.45	2.3	1.6	65	20	0.500
Vulcano TPR-090	90	0.45	2.3	1.6	75	20	0.580
Vulcano TPR-102	102	0.55	2.5	1.3	85	15	0.620
Vulcano TPR-110	110	0.55	2.5	1.2	90	15	0.660
Vulcano TPR-120*	120	0.60	2.5	1.0	100	15	0.730
Vulcano TPR-127	127	0.65	2.9	1.0	105	15	0.840
Vulcano TPR-130	130	0.65	2.9	0.8	105	15	0.870
Vulcano TPR-140	140	0.65	2.9	0.8	115	15	0.950
Vulcano TPR-152	152	0.65	2.9	0.8	125	15	1.030
Vulcano TPR-160	160	0.65	2.9	0.7	130	15	1.100
Vulcano TPR-180	180	0.65	3.1	0.5	150	15	1.350
Vulcano TPR-203	203	0.65	3.1	0.4	165	15	1.500
Vulcano TPR-228	228	0.65	3.1	0.4	185	10	1.700
Vulcano TPR-254	254	0.65	3.3	0.4	210	10	1.950
Vulcano TPR-279	279	0.65	3.3	0.4	230	10	2.150
Vulcano TPR-305	305	0.65	3.3	0.3	250	10	2.400
Vulcano TPR-356	356	0.65	3.3	0.3	300	10	2.790
Vulcano TPR-406	406	0.65	3.3	0.3	350	10	3.250



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235