NAZWA

APOLLO NL1

Opis	Super elastyczny wąż ssawno-tłoczny z PCV, stosowany do zasysania i przesyłu wody zanieczyszczonej i ścieków. Szczególnie nadaje się do stosowania na pojazdach asenizacyjnych. Specjalna formuła tworzywa powoduje zachowanie elastyczności w niskich temperaturach. Wystająca ponad powierzchnię węża spirala wzmacniająca z twardego PCV ułatwia przeciąganie po podłożu, zmniejszając tarcie. Całkowicie gładka warstwa wewnętrzna ułatwia przepływ medium.	
Zastosowania	- pojazdy asenizacyjne / beczkowozy - ścieki	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- jasnoszary
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- gładka pofałdowana
	odporność	- na chemikalia - na warunki atmosferyczne - na zginanie - na ścieranie
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala z PCV w kolorze niebieskim
temp. min.	-25°C	
temp. max.	60°C	
Inne	Wartości ciśnienia roboczego , rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. *węże dostępne na zapytanie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
APOLLO NL1-025*	25.4	2.7	3.8	5	15	8	130	50	0.340
APOLLO NL1-032*	31.5	3.0	4.3	5	15	8	130	50	0.500
APOLLO NL1-038*	38.1	3.3	4.8	4.2	12	8	140	50	0.650
APOLLO NL1-050*	50	3.6	5.3	3.5	10	8	180	50	0.940
APOLLO NL1-051*	50.8	3.6	5.3	3.5	10	8	180	50	0.950
APOLLO NL1-063*	63.5	3.9	5.8	3	9	8	230	50	1.320
APOLLO NL1-076*	76.2	4.2	6.2	3	9	8	290	50	1.620
APOLLO NL1-080*	80	4.3	6.6	2.5	7	8	300	30	1.740
APOLLO NL1-090*	90	4.3	6.8	2.5	7	8	340	30	2.020
APOLLO NL1-100*	100	4.8	7.7	2	6	8	380	30	2.530
APOLLO NL1-102*	102	4.8	7.7	2	6	7	380	30	2.580
APOLLO NL1-110*	110	5.1	7.8	2	6	7	415	30	2.830
APOLLO NL1-120*	120	5.1	8.1	2	6	7	450	30	3.190
APOLLO NL1-127*	127	5.2	8.2	2	6	7	500	30	3.430
APOLLO NL1-151*	151.5	6.1	9.4	1.5	4	7	630	20	4.800
APOLLO NL1-152*	152.4	6.1	9.4	1.5	4	7	630	20	4.830

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-11-18